

A8 PRO S - neutraali saniteettitilojen silikonit

- Ikääntymisen, sään ja UV-säteilyn kestävä
 - Maalin kestävä, kokeile ennen käyttöä
 - Ei aiheuta korroosiota metalleissa
 - Voidaan käyttää emäksisillä alustoilla, kuten betonilla, laastilla ja kuitusementillä
 - Lähes hajuton, vakaa
- Väri Manhattan = vaalea beige

A8 Pro silikonit on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsen-merkityissä rakennuksissa.



Tiheys/ominaispaino	1,01 g/cm ³
Kemiallinen perusta	Neutraalisti silloittuneet alkoksipohjaiset silikonit (alkoholipohjainen)
Kalvonmuodostusaika vähint.	15 min
Liikevara	25 %
Kalvonmuodostusaika vähintään/enintään/edellytykset	15-40 min min/23 °C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%
Shore A -kovuus	24
UV-säteilyn kestävyys	0 - ei määritelty
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 150 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 40 °C
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)	2 mm/vrk/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta

Sisältö/tilavuus	Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
310 ml	Alumiinivärinen	0892 856 315	24
310 ml	Antrasiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7016	0892 856 312	24
310 ml	Beige	0892 856 319	24
310 ml	Liikenteen harmaa A RAL 7042	0892 856 37	24
310 ml	Läpinäkyvä	0892 856 31	24
310 ml	Manhattan	0892 856 372	12
310 ml	Musta	0892 856 351	24
310 ml	Ruskea	0892 856 322	24
310 ml	Teleharmaa 1 RAL 7045	0892 856 38	24
310 ml	Valkoinen	0892 856 32	24
310 ml	Valkoinen	0892 856 36	24
600 ml	Läpinäkyvä	0892 856 61	12

Lisätiedot ja -kuvat

Rakenteiden liittämiseen, liikuntasauvojen täyttämiseen ja tiivistämiseen sisä- ja ulkotiloissa, esimerkiksi seinä- ja lattialiitokset. Myös saniteettitiloihin ja lasituksiin. Hyvä tartunta ilman pohjustetta esim. lasissa, puussa, teräksessä, sinkityssä teräksessä, anodisoidussa alumiinissa ja jäykässä PVC-muovissa. Sopii kylmiin olosuhteisiin.

Ohjeet

Pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva sekä kuormitusta kestävä. Huomioi liitosten mitat, katso tekniset tiedot. Halutessasi voit pohjustaa liitokset PE-pohjanauhalla tai täytelevyllä. Halutessasi voit käsitellä huokoiset materiaalit (esim. betoni) tartuntaa parantavalla pohjusteella.