

A8 PRO S - neutraali saniteettitilojen silikonit

- Ikääntymisen, sään ja UV-säteilyn kestävä
 - Maalin kestävä, kokeile ennen käyttöä
 - Ei aiheuta korroosiota metalleissa
 - Voidaan käyttää emäksisillä alustoilla, kuten betonilla, laastilla ja kuitusementillä
 - Lähes hajuton, vakaa
- Väri Manhattan = vaalea beige

A8 Pro silikonit on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsen-merkityissä rakennuksissa.



Tiheys/ominaispaino	1,01 g/cm ³
Kemiallinen perusta	Neutraalisti silloittuneet alkoksipohjaiset silikonit (alkoholipohjainen)
Kalvonmuodostusaika vähint.	15 min
Liikevara	25 %
Kalvonmuodostusaika vähintään/enintään/edellytykset	15-40 min/23 °C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%
Shore A -kovuus	24
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 150 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 40 °C
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)	2 mm/vrk/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta

Sisältö/tilavuus	Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
310 ml	Alumiinivärinen	0892 856 315	1/24
310 ml	Antrasiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7016	0892 856 312	1/24
310 ml	Beige	0892 856 319	1/24
310 ml	Liikenteen harmaa A RAL 7042	0892 856 37	1/24
310 ml	Läpinäkyvä	0892 856 31	1/24
310 ml	Musta	0892 856 351	1/24
310 ml	Ruskea	0892 856 322	1/24
310 ml	Teleharmaa 1 RAL 7045	0892 856 38	1/24
310 ml	Valkoinen	0892 856 32	1/24
310 ml	Valkoinen	0892 856 36	1/24
600 ml	Läpinäkyvä	0892 856 61	12

Lisätiedot ja -kuvat

Rakenteiden liittämiseen, liikuntasauvojen täyttämiseen ja tiivistämiseen sisä- ja ulkotiloissa, esimerkiksi seinä- ja lattialiitokset. Myös saniteettitiloihin ja lasituksiin. Hyvä tartunta ilman pohjustetta esim. lasissa, puussa, teräksessä, sinkityssä teräksessä, anodisoidussa alumiinissa ja jäykässä PVC-muovissa. Sopii kylmiin olosuhteisiin.

Ohjeet

Pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva sekä kuormitusta kestävä. Huomioi liitosten mitat, katso tekniset tiedot. Halutessasi voit pohjustaa liitokset PE-pohjanauhalla tai täytelevyllä. Halutessasi voit käsitellä huokoiset materiaalit (esim. betoni) tartuntaa parantavalla pohjusteella.