

Hitsauspuikko Arosta 316L

Rutiili-emäspuikko ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hitsaukseen

- Erinomainen pusku- ja täyttöhitsaukseen kaikissa asennoissa, paitsi ylhäältä alaspäin
 - Molybdeenipitoisuus vähintään 2,7 %
 - Hyvä kestävyys yleistä ja raerajakorroosiota vastaan
 - Siisti hitsipinta
 - Helppo kuonan poisto
 - Vahva puikon pinnoite
 - Soveltuu hitsaamiseen, virtatyyppi: AC/DC puikko+
- Rutiili-emäspuikko ruostumattomien terästen kuten AISI 316L tai haponkestävien terästen hitsaamiseen



PA/1G



PB/2F



PC2G



PE/4G



PF/3G ylös



PF/5G ylös

Standardit	ISO 3581 DIN 1600
AWS	A5.4: E 316L-16
Hitsauspuikon pinnoite	Rutiili
Materiaali	Haponkestävä teräs - 316L
Vetolujuus vähint.	490 N/mm ²
Pitkittäinen venymä vähint.	25 %

Langan/puikon/johdon halkaisija (Ø)	Pituus (kokonaispituus)	Virta vähint./enint.	Paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,5 mm	350 mm	40-75 A	2 kg	0982 316 251	1
3,2 mm	350 mm	60-110 A	4,2 kg	0982 316 321	1
4 mm	450 mm	80-150 A	5,5 kg	0982 316 401	1
5 mm	350 mm	140-220 A	4,1 kg	0982 316 500	1

Testiraportit, hyväksynnit, lisenssitiedot

- AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L
- ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L
- EN ISO 14343-B: SS316L

Huomautus

Luokitus

- AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L
- ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L
- EN ISO 14343-B: SS316L