

Palkkikenkä RST

Palkkikenkä ruostumatonta terästä (A2 / AISI 304) puusta tai puumateriaalista valmistettujen sekundääripalkkien kiinnittämiseen puu-, betoni- tai teräspilareihin tai primääripalkkeihin.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palkkikengät soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa sekä ilmastorastusluokassa C3. Palkkikengän korkeus tulee olla vähintään 2/3 sekundääripalkin korkeudesta.

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Paineekyllästetyn puun liitoksiin
- Ruostumatonta terästä A2 / AISI 304
- Kiinnitys ruostumattomilla (A2) ankkurinauloilla Ø 4,0mm tai ruostumattomilla ankkuriruuveilla Ø 5,0mm



Paksuus	2 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs A2

Tuotenumero	0681 999 241	0681 999 240
Kappalemäärä	50	1/10
Leveys x korkeus	48 x 95 mm	51 x 105 mm
D 5 mm:n reikien määrä, apukan- natin nJ + pääkan- natin nH	4 + 6 KPL	
Tyyppi	N	
Pohjan syvyys	73 mm	
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton	0 - ei määritelty
Siiven leveys	36 mm	
Hyväksyntä	ETA	
Yläpuolen syvyys	37 mm	