

2-komponenttinen epoksiliima Epoxy Rapid

Kestävä ja monikäyttöinen liima, joka tarttuu tehokkaasti eri materiaaleihin. Täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnissa.

Monikäyttöinen liima, joka liimaa tehokkaasti erilaisia materiaaleja kuten metallia, puuta, lasia ja muovia. Sen vedenkestävä liimasauma kestää myös liuottimia ja sitä voidaan hioa sekä maalata tarvittaessa. Liiman lämpötilankesto on -50°...+65°C, ja täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnin kuluttua liimauksesta.

- Liimaa esim metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia, useimpia muoveja
- Liimasauma on vedenkestävä ja kestää myös useimpia liuotainaineita
- Liimasauma voidaan hioa ja maalata
- Lämpötilankesto -50°...+65°C
- Täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnin kuluttua liimauksesta



Sisältö/tilavuus	24 ml
Kemiallinen perusta	Epoksihartsi
Väri	Väritön
Avoin aika vähint.	10 min
Käsittelyaika vähint.	10 min
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint.	1 h
Säilyvyysaika tuotannosta	36 Kuukautta

Tuotenumero 0892 111 018

Kappalemäärä: 1 / 12

Ohjeet

Ominaisuudet ennen levittämistä Liimatyyppi 2-komponenttinen epoksi Väri Perusaine väritön, kovettaja lähes väritön Tiheys Sekoitettu liima 1,16 Tulenarkuus Liima ei ole tulenarkaa Varastointi 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa Ominaisuudet levittämisen jälkeen Väri Lähes väritön Kosteuden kesto Hyvä Puhdistus Ylivalunut liima on ennen kovettumista leikattava pois terävällä veitsellä.