

Avattava johdinside Hellermann Tyton

Avattava ja uudelleen käytettävä nippuside patentoidulla lukkorakenteella. Helppo ja nopea sidonta lukitusliipaisimella.

Avattava ja uudelleen käytettävä nippuside soveltuu erityisesti tilapäisiin asennuksiin, ripustamiseen sekä kaapelien ja putkien niputtamiseen. Tuotteessa on patentoitu lukkorakenne, jonka ansiosta sidonta on nopea avata ja sulkea lukko-osan helppokäyttöisellä lukitusliipaisimella.

- Uudelleen käytettävä
- Patentoitu lukkorakenne
- Soveltuu erityisesti tilapäisiin asennuksiin, ripustamiseen sekä kaapeli- ja putkiniputuksiin



Kuva on viitteellinen

Materiaali	PA 6,6 - Polyamidi
Väri	Musta
Halogeeni - vapaa	Kyllä

Tuotenumero	0502 547 300	0502 513 750	0502 575 250
Kappalemäärä	100	5	100
Malli	Avoin, 0° suora	Erittäin vahva, Muovilukolla, -salvalla	Muovilukolla, -salvalla
Nauhan/hihnan leveys (B)	4,7 mm	13 mm	7,6 mm
Leveys	4,7 mm	13 mm	7,6 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	305 mm	752 mm	250 mm
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø)	16-80 mm	40-210 mm	16-68 mm
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 85 °C	-40 - 80 °C	-40 - 85 °C
UV-säteilyn kestävyys	Hyvä	Erittäin hyvä	Hyvä
Vastaa alkuperäistä varaosumeroa	115-40300	115-00030	131-22510
Vetovoima enintään	135 N	888 N	200 N