

Kalvotiiviste, kaapelin läpivientikumi IP67

Kestävä kalvotiiviste, läpivientikumi, jolla on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja sähköneristyskyky

Vankka ja kestävä

- Valmistettu eteenipropeenista (EDPM), joka on ikääntymisen, kylmyyden ja kuumuuden kestävä
- Hyvät mekaaniset ominaisuudet ja sähköneristävyys

Soveltuu vähint./enint. seinän paksuudelle	1-4 mm
Materiaali	Eteenipropeenidieenikumi EPDM
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
ISO	7619-1
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 110 °C



Kuva on viitteellinen

Sisähalkaisija (d)	Reikä (D1)	Ulkohalkaisija (D)	Korkeus (H)	Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
10,3 mm	16 mm	21 mm	18 mm	Hopeanharmaa RAL 7001	0561 669 004	50
10,3 mm	16 mm	21 mm	18 mm	Pikimusta RAL 9005	0561 669 024	50
12,7 mm	19 mm	24 mm	20 mm	Hopeanharmaa RAL 7001	0561 669 005	50
12,7 mm	19 mm	24 mm	20 mm	Pikimusta RAL 9005	0561 669 025	50
14,7 mm	23 mm	28 mm	21,6 mm	Hopeanharmaa RAL 7001	0561 669 000	50
14,7 mm	23 mm	28 mm	21,6 mm	Pikimusta RAL 9005	0561 669 020	50
17,6 mm	29 mm	35 mm	24,8 mm	Hopeanharmaa RAL 7001	0561 669 001	25
17,6 mm	29 mm	35 mm	24,8 mm	Pikimusta RAL 9005	0561 669 021	25
20 mm	38 mm	46 mm	28,5 mm	Hopeanharmaa RAL 7001	0561 669 002	25
20 mm	38 mm	46 mm	28,5 mm	Pikimusta RAL 9005	0561 669 022	25
23,9 mm	48 mm	58 mm	35 mm	Hopeanharmaa RAL 7001	0561 669 003	10
23,9 mm	48 mm	58 mm	35 mm	Pikimusta RAL 9005	0561 669 023	10

Lisätiedot ja -kuvat

Käytetään pöly- ja kosteustiiviisiin läpivienteihin, joissa tarvitaan tiivistä ja vakaata asennusta.

Ohjeet

Koostuu yhdestä kokonaisuudesta, joka voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Läpivientikumi, kalvotiiviste liitos on yhtä tiivis kuin yleisimmät tiivistetyt ruuvatut liitokset.

Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot

Täysin tiivistetty; DEMKO-hyväksyntä, suojausluokka IP67.