

PTFE-Teippi Maxitape

Maxitape teippi sopii hyvin laitteisiin, joissa on vettä ja ilmaa sekä myös höyrylle ja hydraulikkaan.

**Maxitapea käytetään kaikenlaisten kierrelli-
tosten tiivistykseen esim. hydraulikkajärjes-
telmissä, paineilmalla, jäähdytyslaitteissa,
lämmitys- ja ilmastointilaitteissa. Voidaan
käyttää kaikenlaisille materiaaleille (rauta,
metalli, muovi, kuidut yms.). Kierreteippi sopii
hyvin käytettäväksi laitteissa, joissa asetetaan
suuret vaatimukset hygienialle (sairaalat, elin-
tarviketeollisuus ja vastaavat).**

- Kestää monia kemikaaleja (paitsi fluoria, tiettyjä fluoriyhdisteitä ja sulia alkalimetalleja).
- Erittäin pieni kitka-kerroin. Palamaton (ASTM D-635 ja D-470). Ei vanhene.
- Kestää kosteutta ja UV-valoa. Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa.
- Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä.
- Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta. Teippi ei sovellu hapelle.



Paino/m ²	0,7 g
Paksuus	0,1 mm
Leveys	12 mm
Pituus (kokonaispituus)	12 m
Lämpönkestävyys vähint./enint.	-200 - 160 °C
Enimmäispaine	30 bar

Tuotenumero 0985 030 182

Kappalemäärä: 1 / 10