

Kaasuhitsauslanka H44, AGA

Hitsauslanka seostamattomille rakenneteräksille ja eräille paineastiateräksille, kun murtolujuusvaatimus on vähintään 430 N/mm². Käytetään varsinkin putkien kaasuhitsauksessa.

Agan kaasuhitsauslanka H44 on suunniteltu erityisesti seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille hitsaamiseen. Sen avulla voit saavuttaa erinomaisen lopputuloksen seostamattomien rakenneterästen ja paineastiaterästen hitsauksessa, joissa murtolujuusvaatimus on vähintään 430 N/mm². Tämä hitsauslanka on erityisen suosittu putkien kaasuhitsauksessa.

- Kaasuhitsauslanka seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille
- Seostamattomille rakenneteräksille ja eräille paineastiateräksille tarkoitettu hitsauslanka, kun murtolujuusvaatimus on vähintään 430 N/mm².
- Käytetään paljon varsinkin putkien kaasuhitsauksessa

Sisällön paino	5 kg
----------------	------

Langan/puikon/johdon halkaisija	Pituus	Tuotenumero	Kappalemäärä
1,6 mm	700 mm	0982 001 60	1
2 mm	700 mm	0982 002 30	1
2,5 mm	1000 mm	0982 002 50	1
3,15 mm	700 mm	0982 003 30	1

Testiraportit, hyväksynnit, lisenssitiedot

AWS A-5.2:R60

EN 12536:011

luokitus DIN 8554:n ryhmään G II