

Tiivistynauha

Kosteutta läpäisemätön, itsetarttuvalla butyyliliimalla varustettu alumiininauha.

Tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan kosteutta eristävää tiivistynauhaa. Nauha on kolmikerroksinen.

Sen läpäisemättömänä keskiosana on alumiinikalvo, jonka yläpinnalle on laminoitu vahvistettu muovikalvo.

Alapinnalla on kalvon suojaama butyyliperusteinen, erittäin suurella voimalla tarttuva liimamassa.

Tiivis, kosteutta läpäisemätön asennustulos saavutetaan yksinkertaisesti painamalla nauha tiiviisti paikoilleen.

Pitkäaikainen tiivistyskyky.

Monikerrosrakenteen ansiosta nauha on mekaanisesti erittäin kestävä ja säilyttää kosteutta eristävän ominaisuutensa muuttumattomana jatkuvasti. Joustava butyyliliima tarttuu paikoilleen ja saumasta tulee ehdottoman tiivis ja kosteutta läpäisemätön.

Nauha säilyttää hyvät tiivistysominaisuutensa laajalla lämpötila-alueella.



Materiaali	Butyyli
Paksuus	0,5 mm
Leveys	50 mm
Rullan pituus	20 m
Käyttölämpötila vähint./enint.	90 - -40 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta

Tuotenumero 0875 620 900

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Tiivistää tehokkaasti:

- Ilmastointikanavat
- Putkien lämpöeristys-elementit
- Säiliöiden lämpöeristeet
- Muuraussaumamat
- Ikkunapuitteiden ja seinien väliset saumat