

Voiteluvaseliini TEMP 90 Arcanol

TEMP90 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joissa jatkuvan käytön lämpötila on enintään +90 °C.

Arcanol TEMP90 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joiden käyttölämpötila-alue on -40 - +160 astetta ja jatkuvan käytön lämpötilaraja +90 astetta. Sen matalalämpöominaisuudet ovat erittäin hyvät ja siksi se soveltuu hyvin mataliin ulkolämpötiloihin. Lisäksi se on erittäin stabiili pystysuoran akselin käyttökohteissa korkeissa lämpötiloissa. Se soveltuu kytkimien, sähkömoottoreiden, käyttömoottoreiden, generaattoreiden ja moottoriajoneuvojen vierintälaakereille.

- Yleiskäyttöinen, keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Käyttölämpötila-alue -40 °C - +160 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +90 °C
- Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 700 000 mm/min
- Perusöjy mineraaliöljy, saennin polyurea



Sisältö/tilavuus	400 cm ³
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 160 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	160 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	48 Kuukautta

Tuotenumero 1780 134 770

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Vaseliini soveltuu kytkimien, sähkömoottoreiden, käyttömoottoreiden, generaattoreiden ja moottoriajoneuvojen vierintälaakereille.