

## Jäähdytinneste

**Etyleeniglykolipohjainen jäähdytinneste.**

**Jäähdytinneste suojaa auton moottoria ja jäähdytysjärjestelmää niin kylmissä kuin kuumisakin lämpötiloissa. Etyleeni- ja propyleeniglykolipohjaisia jäähdytinnesteitä ei saa sekoittaa keskenään.**

- Etyleeniglykolia
- Suojaa jäähdytysjärjestelmän jäätymiseltä ja estää ruostumisen ja syöpymisen
- Ei vahingoita kumiletkuja eikä tiivisteitä

### Jäähdytinneste/Kylarväska : Pakkasenkestävyys/Köldbändighet

- 30 % : -18 °C
- 40 % : -27 °C
- 50 % : -36 °C
- 60 % : -55 °C

Väri	Vihreä
Kemiallinen perusta	Etyleeniglykoli
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	36 Kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa



Kuva on viitteellinen

Sisältö/tilavuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
1 l	5861 501 001	12
3 l	5861 501 003	1/3
10 l	5861 501 010	1
200 l	5861 501 200	1
1000 l	9999 035 892	1

### Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Täyttää BS 6580:1992 standardin.