

## Pistoolivahto Wüfoam 70 MEGAMAX

**Wüfoam 70 Megamax -pistoolivahto tarjoaa suurtuottoisen ja jälkikutistumattoman koostumuksen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan rakentamiseen ja ikkuna-asennukseen. M1-hyväksytyllä ja VTT:n testaamalla vahto varmistaa ilmatiiviin, vesihöyrytiiviin ja äänieristävän lopputuloksen ympärivuotiseen käyttöön.**

**Wüfoam 70 Megamax -pistoolivahto on rakentamisen ja ikkuna-asennuksen huippuvalinta. Sen suurtuottoinen 70 litran kapasiteetti takaa tehokkaan työskentelyn ilman tarvetta usein vaihtaa pulloja. M1-hyväksytyllä ja VTT:n testaamalla vahto on varma valinta ympärivuotiseen käyttöön, taaten ilmatiiviin, vesihöyrytiiviin ja äänieristävän lopputuloksen. Jälkikutistumaton koostumus varmistaa, että vahto säilyttää muotonsa ja ominaisuutensa pitkään käytössä. Pieni jälkiturpoaminen takaa hyvän onnistumisen myös harkkorakentajien tiivistystöissä. Vaahdotetun pinnan voi leikata menettämättä tiiveysominaisuuksia.**

- Premium uretaanivahto rakentamiseen ja ikkuna-asennukseen
- Suurtuottovahto = 70 litraa
- Ympärivuotiseen käyttöön
- M1-hyväksytty, VTT:n testausseosteet ilmatiiveydestä, vesihöyrytiiveydestä ja äänieristävydestä
- Jälkikutistumaton vahto



Sisältö/tilavuus	870 ml
Kemiallinen perusta	1-komponentti-polyuretaani
Väri	Samppanjan värinen
Kosketuskuiva, kun on kulunut	6 min
Leikattavissa, kun on kulunut	15 min
Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut	1 h
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 30 °C
Riittoisuus (tilavuus) noin	70 l
Rakennusmateriaaliluokka	B2 - Normaalisti syttyvä
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta
Lämmönkestävyys vähint.	-40 °C
Lämmönkestävyys enint.	90 °C
Vetolujuus vähint.	105 kPa
Repeämisvenymä	18 %
Leikkauslujuus	55 kPa



Tiheys/ominaispaino	20 kg/m <sup>3</sup>
---------------------	----------------------

**Tuotenumero 0892 152 42**

Kappalemäärä: 1 / 12

**Lisätiedot ja -kuvat**

- Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittäminen, eristäminen ja tiivistäminen
- Reikien ja läpivientien täyttäminen ja tiivistäminen
- Lämpöharkkomuurauksessa vaaka- ja pystysaumojen tiivistäminen ja eristäminen
- Lämpöeristeiden (styrox ja polyuretaanilevyt) liimaaminen, saumojen tiivistäminen ja kiinnittäminen