

Voiteluvaseliini Stabutherm

Stabutherm gh 461 on korkealämpötiloja kestävä voiteluaine, joka sopii erinomaisesti rullalaakereiden voiteluun. Sen tehokkuus ja helppo levitettävyyys varmistavat laitteidesi sujuvan toiminnan ja pitkän käyttöiän. Hyvä pumpattavuus myös keskusvoitelujärjestelmissä mihin suositellaan NLGI 1 - luokan Polyurea-pohjainen voiteluaine.

Stabutherm gh 461 on edistyksellinen mineraaliöljyn ja polyurean yhdistelmä, joka kestää korkeita lämpötiloja. Tämä voiteluvaseliini on täydellinen valinta työkalujen, koneiden ja laitteiden rullalaakereiden voiteluun. Hyvä pumpattavuus myös keskusvoitelujärjestelmissä mihin suositellaan NLGI 1 - luokan Polyurea-pohjaista voiteluainetta. NSF H2 elintarvikehyväksyntä.

Kohteisiin, joissa voiteluaineelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset käyttölämpötilan ja veden aiheuttaman korroosion vuoksi.

- Korkea maksimikäyttölämpötila; häviövoitelussa maksimi 200°C (lyhytaik. 250°C)
- Hyvä pumpattavuus kaikissa tavallisissa keskusvoitelujärjestelmissä
- Lämpötilan kesto (jatkuva) -20°C - 180°C
- Erinomainen suoja kulumista vastaan
- Hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- Hyvä syövyttävien aineiden sietokyky
- NLGI 1
- Polyurea saennin
- NSF-hyväksyntä



Sisältö/tilavuus	400 ml
Kemiallinen perusta	Mineraaliöljy
Perusöljy	Mineraaliöljy
Väri	Beige
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-20 - 180 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	180 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	36 Kuukautta

Tuotenumero 0890 402 096

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

Sulattamot ja valssaamot, etenkin korkean lämpötilan voitelupisteet, joissa syöttö tapahtuu keskusvoitelujärjestelmällä, esim.

- jatkuvatoimisten valimoiden käyttöruullissa (levyaihioit ja harkot)
- jatkuvatoimisten uunien kuljetinruullissa
- hehkutusuunit, kuivatusuunit
- valimonostureiden liukulaakerit
- kartonkikoneiden kuumavalssit
- lasi- ja keramiikkateollisuuden koneet
- massatavaralaitteiden sulkuportit
- jäähdytyspedit, kuljetinjärjestelmät
- pyörivät kuivatusuunit