

Putkenside kumisuojaalla Nordic

Reiät 8 mm ruville (pyöreä+soikea)

Nauhan leveys 15,9 mm

Kumi EPDM

Nauha ZNK



Tuotenumero	0542 915 017	0542 915 006	0542 915 008	0542 915 010	0542 915 011	0542 915 013
Kappalemäärä	100	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200
Leveys (B)		15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm
Nimellishalkaisija (D)		6,4 mm	7,9 mm	9,5 mm	11,1 mm	12,7 mm
Liittimen/laipan aukko (d1)		M8	M8	M8	M8	M8
Etäisyys putken keskikohdasta reiän keskikohtaan (S)		16,2 mm	17 mm	17,8 mm	18,6 mm	19,4 mm
Materiaali		Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Pinnoite		Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty
Materiaali, kumi-profiili		EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Shore A -kovuus		70	70 +/- 5	70 +/- 5	70	70
Lämmönkestävyys vähint./enint.		-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C

Tuotenumero	0542 915 014	0542 915 016	0542 915 019	0542 915 022	0542 915 025	0542 915 027
Kappalemäärä	25/200	25/200	25/200	25/50	25/100	25/100
Leveys (B)	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm
Nimellishalkaisija (D)	14,3 mm	15,9 mm	19 mm	22,2 mm	25,4 mm	27 mm
Liittimen/laipan aukko (d1)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Etäisyys putken keskikohdasta reiän keskikohtaan (S)	20,2 mm	21 mm	22,6 mm	22,2 mm	25,8 mm	27,1 mm
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Pinnoite	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty
Materiaali, kumi-profiili	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Shore A -kovuus	70	70 +/- 5	70	70	70	70
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C

Tuotenumero	0542 915 030	0542 915 032	0542 915 035	0542 915 038	0542 915 040	0542 915 044
Kappalemäärä	25/100	25/50	25/50	25/50	25/100	25
Leveys (B)	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm
Nimellishalkaisija (D)	30,2 mm	31,8 mm	34,9 mm	38,1 mm	41 mm	45 mm
Liittimen/laipan aukko (d1)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Etäisyys putken keskikohdasta reiän keskikohtaan (S)	28,6 mm	29,4 mm	31 mm	32,6 mm	34 mm	36 mm
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Pinnoite	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty
Materiaali, kumi-profiili	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Shore A -kovuus	70	70	70	70	70 +/- 5	70
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C

Tuotenumero	0542 915 051	0542 915 055	0542 915 064	0542 915 075
Kappalemäärä	25	25	25	15
Leveys (B)	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm
Nimellishalkaisija (D)	51 mm	54 mm	65 mm	74 mm
Liittimen/laipan aukko (d1)	M8	M8	M8	M8
Etäisyys putken keskikohdasta reiän keskikohtaan (S)	39 mm	41,5 mm	46,1 mm	50 mm
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Pinnoite	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty
Materiaali, kumi-profiili	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Shore A -kovuus	70	70	70	70
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C