

Eritetty johtoliitin pyöröhylsy naaras, Polyamidi eriste

Täysin eristetty messinkinen johtoliitin pyöröhylsy (naaras).

Tinatusta messingistä valmistettu, kokonaan polyamidilla eristetty johtoliitin pyöröhylsy (naaras) sopii käytettäväksi lämpötiloissa -40°C...+105°C ja täyttää paloluokituksen UL94V0.

- Tinattua messinkiä
- Täysin eristetty (PA)
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Paloluokitus UL94V0



Kuva on viitteellinen

Materiaali	Messinki
Pinta/pinnoite	Tinattu
Eristemateriaali	Nailon
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.	Väri	Liittimen/laipan aukko	Pituus (kokonaispituus)	Nimellisjännite enint.	Käyttölämpötila enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M4		300 V/AC/DC		0558 994 71	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M5	24 mm	300 V/AC/DC		0558 994 92	100
4-6 mm ²	Keltainen			300 V	105 °C	0558 949 262	100

Huomautus

UL hyväksytty E318463