

Eristetty johtoliitin haarukka, Polyamidi eriste

Osittain eristetty kuparinen lattaliitin suoralla haarukkaosalla.

Tinatusta kuparista valmistettu, osittain polyamidilla eristetty lattaliitin, jossa on suora haarukkaosa. Liitin sopii käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella -40°C...+105°C. Lisäksi sillä on paloluokitus UL94V0.

- Tinattua kuparia
- Osittain eristetty (PA)
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Paloluokitus UL94V0



Nimellisjännite enint.	600 V/AC/DC
Materiaali	Kupari
Pinta/pinnoite	Tinattu
Eistemateriaali	Nailon
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä

Johtimen poikki-leikkaus vähint./enint.	Väri	Liittimen/laipan aukko	Tapin/piikin pituus	Pituus (kokonaispituus)	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M4	11 mm	21 mm	0558 995 51	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M4	10,6 mm	20,6 mm	0558 995 32	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M5	13,1 mm	23,1 mm	0558 995 42	100
4-6 mm ²	Keltainen	M4	12,4 mm	25,4 mm	0558 992 14	100
4-6 mm ²	Keltainen	M5	13,8 mm	26,8 mm	0558 992 24	100

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

UL hyväksytty E318463