

Voiteluvaseliini Isoflex NBU 15

Huippuluokan voitelurasva, joka tarjoaa erinomaisen paineenkestokyvyn ja suojan korroosiota vastaan. Tämä NLGI 2 -luokan rasva soveltuu erityisesti suurille nopeuksille ja mahdollistaa pidemmän vaihtovälin. Hyvä pumppautuvuus keskusvoitelujärjestelmissä.

Isoflex NBU 15 on huippuluokan voitelurasva, joka tarjoaa erinomaisen paineenkestokyvyn ja suojan korroosiota vastaan. Tämä NLGI 2 -luokan rasva soveltuu erityisesti suurille nopeuksille ja mahdollistaa pidemmän vaihtovälin. Sen hyvä pumppautuvuus mahdollistaa käytön myös keskusvoitelujärjestelmissä.

- Hyvä paineensietokyky
- Myös suurille nopeuksille
- Hyvä kulumisenesto ja korroosionesto
- Sietää hyvin vanhenemista ja hapettumista
- Hyvä veden ja ympäröivien aineiden sietokyky
- Barium- kompleksisaippuapohjainen saennin
- NLGI 2
- Hyvä pumppautuvuus keskusvoitelujärjestelmissä.



Sisältö/tilavuus	400 ml
Kemiallinen perusta	Mineraaliöljy
Perusöljy	Mineraaliöljy
Väri	Beige
Lämpönkestävyys vähint./enint.	-40 - 130 °C
Lyhytaikainen lämpönkestävyys enint.	130 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta

Tuotenumero 0890 402 098

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

- Soveltuu erityisen hyvin suurilla nopeuksilla toimiville liuku- ja rullalaakereille, kuten karalaakereille työstökoneissa ja tekstiilikoneissa, kierrekaroille, kuormitetuille kuularuuveille ja käyttökoneistojen laakereille.
- Käytetään myös pitkäikäisinä rasvoina kaapelireittien ja tarkkuuslaitteiden laakereissa, ja soveltuvat tarkkuusvaihteiden hammastusten voiteluun (esim. kartiohammaspyörät valssamoissa, sähkömekaanisten venttiileiden toimilaitteet)