

Konsolikannake ilman tukea Sähkösinkitty

Konsolikannake LVIS-asennusten kannakointiin sisätiloissa sekä seinä, että kattoasennuksissa.

Käytetään mm. vesi- ja viemäriputkien ja IV-kanavien kannakoinneissa. sekä erilaisten kojeiden tukirakennearien asennuksissa. Otettava aina huomioon konsolin suurimmat sallitut kuormitukset ja kiinnitysalustan lujuus.

Soveltuvat kiinnikkeet konsolikannakkeen kiinnittämiseen betoniin esim. betoniruuvi (laippakanta), kiila- tai lyöntiankkuri. Puuhun kiinnittämiseen soveltuu mm. ASSY® 4 KOMBI -ruuvit.

- Sähkösinkitty
- U-profiilikisko, vahvuus 3mm



Korkeus (H)	30 mm
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Teräs

Tuotenumero	0862 009 210	0862 009 211	0862 009 212
Kappalemäärä	1	1	1
Kannakkeen/kiinnikkeen tehollinen pituus (X)	150 mm	200 mm	300 mm
Profiilin korkeus (H _p)			30 mm
Profiilin leveys (B _p)	30 mm		
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 2	2,9 kN	2,2 kN	1,4 kN
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 3	1,4 kN	1,1 kN	0,7 kN
Tuotteen paino	383 g	444,4 g	625,2 g
Pituus (kokonaispituus)	150 mm	200 mm	300 mm