

PVC-suojasukat

Sähkökaapelin suojaletku tarjoaa luotettavan sähköisen eristyksen ja mekaanisen suojauksen eri työympäristöihin, valmistettu kestävästä PVC-materiaalista.

Sähkökaapelin suojaletkua on saatavilla mustana ja kelta-vihreänä. Mahdollista käyttää monipuolisesti eri kohteissa. Valmistettu polyvinyylikloridista (PVC), letku tarjoaa erinomaisen sähköisen eristämisen ja mekaanisen suojauksen. Sen läpilyöntilujuus on 15kV/mm ja se kestää käyttölämpötiloja -20°C...+70°C, mikä tekee siitä luotettavan valinnan erilaisiin työympäristöihin. Tämä suojaletku tarjoaa käyttäjälle turvallisuutta ja mukavuutta.

- Värit: Musta ja kelta-vihreä (kevi)
- Sähköiseen eristämiseen, mekaaniseen suojaukseen ja värimerkintään eri käyttökohteissa.
- Materiaali: Polyvinyylikloridi (PVC)
- Läpilyöntilujuus: 15kV (kV/mm)
- Käyttölämpötila: -20°C ... +70°C



Kuva on viitteellinen

Syttyvyys	Ei
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	15 kV/mm
Materiaali	PVC -Polyvinyylikloridi
Silikoni - vapaa	Ei

Sisähalkaisija	Seinän paksuus	Lämmönkestävyys vähint./enint.	Väri	Pituus (kokonaispituus)	Tuotenumero	Kappalemäärä
2 mm	0,25 mm	-20 - 80 °C	Keltavihreä	100 m	0771 101 71	100
2 mm	0,25 mm	-20 - 80 °C	Musta	100 m	0771 101 72	100
4 mm	0,27 mm	-20 - 80 °C	Keltavihreä	100 m	0771 101 94	100
4 mm	0,27 mm	-20 - 80 °C	Musta	100 m	0771 101 96	100
6 mm	0,35 mm	-20 - 80 °C	Keltavihreä	100 m	0771 102 16	100
6 mm	0,35 mm	-20 - 80 °C	Musta	100 m	0771 102 18	100
8 mm	0,4 mm	-20 - 80 °C	Keltavihreä	50 m	0771 102 31	50
8 mm	0,4 mm	-20 - 80 °C	Musta	50 m	0771 102 32	50
10 mm	0,45 mm	-20 - 70 °C	Keltavihreä	50 m	0771 101 05	50
10 mm	0,45 mm	-20 - 70 °C	Musta	50 m	0771 101 06	50
12 mm	0,47 mm	-20 - 70 °C	Musta	50 m	0771 101 17	50
16 mm	0,6 mm	-20 - 70 °C	Musta	50 m	0771 101 36	50
20 mm	0,7 mm	-20 - 70 °C	Keltavihreä	50 m	0771 101 54	50
20 mm	0,7 mm	-20 - 70 °C	Musta	50 m	0771 101 55	50
25 mm	0,8 mm	-20 - 70 °C	Musta	50 m	0771 101 64	50