

Konsolikannake tuella Sähkösinkitty

Konsolikannake LVIS-asennusten kannakointiin sisätiloissa sekä seinä-, että kattoasennuksissa.

Käytetään mm. vesi- ja viemäriputkien ja IV-kanavien kannakoinneissa sekä erilaisten kojeiden tukirakennearjoissa. Otettava aina huomioon konsolin suurimmat sallitut kuormitukset ja kiinnitysalustan lujuus.

Soveltuvat kiinnikkeet konsolikannakkeen kiinnittämiseen betoniin esim. betoniruuvi (laippakanta), kiila- tai lyöntiankkuri. Puuhun kiinnittämiseen soveltuu mm. ASSY® 4 KOMBI-ruuvit.

- Sähkösinkitty
- Vinotuki parantaa kuormituskestoa
- U-profiilikisko, vahvuus 3mm



Pinta/pinnoite	Sinkitty
----------------	----------

Tuotenumero	0862 009 201	0862 009 202	0862 009 203	0862 009 204	0862 009 205	0862 009 206
Kappalemäärä	1	1	1	1	1	1
Pituus (kokonaispituus) (L)	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Leveys (B)						
Profiilin leveys (B_p)						
Profiilin korkeus (H_p)						
Profiilin paksuus (t_p)						
Kannakkeen/kiinnikkeen tehollinen pituus (X)	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Reiän etäisyys seinäkiinnityksessä (LA₁)						
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Tuotteen paino	755,8 g	791 g	973,4 g	1186 g	1430 g	2117 g
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 9	1,4 kN	1,1 kN	0,7 kN	0,6 kN	0,5 kN	0,4 kN

Tuotenumero	0862 009 219
Kappalemäärä	1
Pituus (kokonaispituus) (L)	1000 mm
Leveys (B)	40 mm
Profilin leveys (B_p)	30 mm
Profilin korkeus (H_p)	30 mm
Profilin paksuus (t_p)	3 mm
Kannakkeen/kiinnikkeen tehollinen pituus (X)	1000 mm
Reiän etäisyys seinäkiinnityksessä (LA₁)	206 mm
Materiaali	Teräs/teräs
Tuotteen paino	2,1 kg
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 9	

Lisätiedot ja -kuvat

