

Betoninaula Rst

Nopea asenteinen RST-naula kun tehdään kiinnityksiä koviin materiaaleihin kuten betoniin ja tiileen.

Betoninaula on tarkoitettu nopeaan ja kestävään kiinnitykseen koviin materiaaleihin kuten betoniin ja tiileen. Kokometallisen rakenteen johdosta kiinnike sopii myös palonkestävyyttä vaativiin kiinnityksiin. Ruostumaton betoninaula soveltuu lisäksi ulkotiloihin ja muihin korroosiorasituksille altistuviin kiinnityksiin.

- Kevyisiin kiinnityksiin koviin materiaaleihin, kuten betoniin ja tiileen
- Materiaali A2
- Ankkurin halkaisija 5mm
- Poranterän halkaisija 5mm



Ankkurin/tulpan halkaisija	5 mm
Ulkohalkaisija	5 mm
Poranterän nimellishalkaisija	5 mm

Tuotenumero	0905 015 028	0905 015 036	0905 015 066	0905 015 100
Kappalemäärä	500	500	500	100
Ankkurin/tulpan pituus (l)	28 mm	35 mm	66 mm	100 mm
Asennussyvyys		35 mm		
Kiinnikkeen paksuus enint.	5 mm	10 mm	30 mm	
Porareian syvyys (t)	30 mm	40 mm	40 mm	
Kiinnitys-/ankkurointialustan vahimmäispaksuus (d) (suositeltu)	1 mm	1 mm	5 mm	
Pinta/pinnoite				Pinnoittamaton
Materiaali	Ruostumaton teräs A2	Ruostumaton teräs A2	Ruostumaton teräs A2	Ruostumaton teräs A2, 1.4301

Ohjeet

Kiinnike on helppo ja nopea asentaa: Porataan reikä suoraan kiinnitettävän aineen läpi ja lyödään kiinnike reikään.