

CU- putkikaapelikenkä

Laadukas tinattu CU-putkikaapelikenkä ilman tarkastusikkunaa.

Tinattu CU-putkikaapelikenkä ilman tarkastusikkunaa.

- Ilman tarkastusikkunaa
- Tinattu pinnoite

Materiaali	Elektrolyyttikupari
Pinta/pinnoite	Tinattu



Kuva on viitteellinen

Tuotenumero	0967 006 05	0967 006 06	0967 006 08	0967 006 10	0967 006 12	0967 010 05
Kappalemäärä	100	25/100	25/100	100	100	100
Johtimen poikkileikkaus	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M5	M6	M8	M10	M12	M5
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
Reiän halkaisija (d2)	5,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	10,5 mm	13 mm	5,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	21 mm	21 mm	23 mm	25 mm	28 mm	22 mm
Holkin pituus (a)	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	10 mm
Leveys (b)	10 mm	12 mm	15 mm	17 mm	19 mm	12 mm
Lämmönkestävyys enint.	125 °C					

Tuotenumero	0967 010 06	0967 010 08	0967 010 10	0967 010 12	0967 016 05	0967 016 06
Kappalemäärä	25/100	25/100	25	25	100	25/100
Johtimen poikkileikkaus	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	16 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M6	M8	M10	M12	M5	M6
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Reiän halkaisija (d2)	6,5 mm	8,5 mm	10,5 mm	13 mm	5,5 mm	6,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	22 mm	25 mm	27 mm	29 mm	26 mm	27 mm
Holkin pituus (a)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm
Leveys (b)	12 mm	15 mm	17 mm	19 mm	12 mm	12 mm
Lämmönkestävyys enint.						

Tuotenumero	0967 016 08	0967 016 10	0967 016 12	0967 025 05	0967 025 06	0967 025 08
Kappalemäärä	25/100	25/100	25	25	25/100	25/100
Johtimen poikki-leikkaus	16 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M8	M10	M12	M5	M6	M8
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Reiän halkaisija (d2)	8,5 mm	10,5 mm	13 mm	5,5 mm	6,5 mm	8,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	29 mm	31 mm	33 mm	30 mm	30 mm	32 mm
Holkin pituus (a)	13 mm	13 mm	13 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Leveys (b)	15 mm	17 mm	19 mm	14 mm	14 mm	16 mm
Lämmönkestävyys enint.						

Tuotenumero	0967 025 10	0967 025 12	0967 025 14	0967 035 06	0967 035 08	0967 035 10
Kappalemäärä	25/100	25	25	100	25/100	25/100
Johtimen poikki-leikkaus	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	35 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M10	M12	M14	M6	M8	M10
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	7 mm	7 mm	7 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Reiän halkaisija (d2)	10,5 mm	13 mm	15 mm	6,5 mm	6,5 mm	10,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	34 mm	35 mm	38 mm	32 mm	32 mm	37 mm
Holkin pituus (a)	15 mm	15 mm	15 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Leveys (b)	18 mm	19 mm	21 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Lämmönkestävyys enint.						

Tuotenumero	0967 035 12	0967 035 14	0967 035 16	0967 050 06	0967 050 08	0967 050 10
Kappalemäärä	100	25	25	25	50	50
Johtimen poikki-leikkaus	35 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	50 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M12	M14	M16	M6	M8	M10
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Reiän halkaisija (d2)	13 mm	15 mm	17 mm	6,5 mm	8,5 mm	10,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	38 mm	40 mm	42 mm	37 mm	37 mm	39 mm
Holkin pituus (a)	17 mm	17 mm	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Leveys (b)	21 mm	21 mm	26 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Lämmönkestävyys enint.						

Tuotenumero	0967 050 12	0967 050 14	0967 050 16	0967 050 20	0967 070 06	0967 070 08
Kappalemäärä	50	25	25	25	25	50
Johtimen poikki-leikkaus	50 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	70 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M12	M14	M16	M20	M6	M8
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Reiän halkaisija (d2)	13 mm	15 mm	17 mm	21 mm	6,5 mm	8,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	43 mm	45 mm	46 mm	48 mm	43 mm	43 mm
Holkin pituus (a)	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	21 mm	21 mm
Leveys (b)	23 mm	23 mm	28 mm	30 mm	23 mm	23 mm
Lämmönkestävyys enint.						

Tuotenumero	0967 070 10	0967 070 12	0967 070 14	0967 070 16	0967 070 20	0967 095 08
Kappalemäärä	50	50	25	25	25	25
Johtimen poikki-leikkaus	70 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	95 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M10	M12	M14	M16	M20	M8
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	13,5 mm
Reiän halkaisija (d2)	10,5 mm	13 mm	15 mm	17 mm	21 mm	8,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	44 mm	46 mm	48 mm	50 mm	53 mm	48 mm
Holkin pituus (a)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	25 mm
Leveys (b)	23 mm	23 mm	23 mm	28 mm	30 mm	26 mm
Lämmönkestävyys enint.						

Tuotenumero	0967 095 10	0967 095 12	0967 095 14	0967 095 16	0967 095 20	0967 120 08
Kappalemäärä	50	50	25	50	25	25
Johtimen poikki-leikkaus	95 mm ²	95 mm ²	95 mm ²	95 mm ²	95 mm ²	120 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M10	M12	M14	M16	M20	M8
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	13,5 mm	13,5 mm	13,5 mm	13,5 mm	13,5 mm	15 mm
Reiän halkaisija (d2)	10,5 mm	13 mm	15 mm	17 mm	21 mm	8,5 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	48 mm	49 mm	51 mm	54 mm	60 mm	51 mm
Holkin pituus (a)	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	26 mm
Leveys (b)	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm	36 mm	28 mm
Lämmönkestävyys enint.						

Tuotenumero	0967 120 10	0967 120 12	0967 120 14	0967 120 16	0967 120 20
Kappalemäärä	50	50	25	50	25
Johtimen poikkileikkaus	120 mm ²	120 mm ²	120 mm ²	120 mm ²	120 mm ²
Liittimen/laipan aukko	M10	M12	M14	M16	M20
Langan/puikon/johdon halkaisija (d1)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Reiän halkaisija (d2)	10,5 mm	13 mm	15 mm	17 mm	21 mm
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e)	51 mm	51 mm	52 mm	54 mm	63 mm
Holkin pituus (a)	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Leveys (b)	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm	36 mm
Lämmönkestävyys enint.					

Technical Information

