

TIG-Hitsauslanka LNT 12

Korkealaatuinen TIG-hitsauslanka kuumalujien ja hienoterästen hitsaukseen, soveltuu käyttölämpötiloihin -20 - +500 °C.

LNT 12 on ihanteellinen valinta kuumalujien terästen, hienoterästen ja lujien terästen hitsaukseen. Langalla on laaja käyttölämpötila-alue. LNT 12 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan hitsausratkaisun erilaisille teräsmateriaaleille, olipa kyseessä sitten rakentaminen, teollisuus tai korjaustyöt

- TIG-hitsauslanka kuumalujien terästen 0,5% Mo, hienoterästen ja lujien terästen hitsaukseen
- Käyttölämpötila-alue: -20 - +500°C

Hitsattavat materiaalit:

- Kuumaluja teräs
EN 10028-2 P295 G H, P355 G H, 16 Mo 2
EN 10222-2 17 Mo 3, 14 Mo 6
- Hienoraeteräs
EN 10025 part 3 S275, S355, S420
EN 10025 part 4 S275, S355, S420

Pituus (kokonaispituus)	1000 mm
Paino	5 kg
Materiaali	Teräs
Kaasu	Argon

Langan/puikon/johdon/vaijerin halkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
1,6 mm	0982 201 600	1
2 mm	0982 202 000	1
2,4 mm	0982 202 400	1
3 mm	0982 203 000	1

Putki/pituus 1000 mm

Lisätiedot ja -kuvat

Käyttölämpötila-alue -30 - +500°C

Huomautus

Luokittelu:

AWS A5.28-96 ER70S-A1

EN 21952-A W MoSi

Suojakaasut (EN 439:n mukaan)

TIG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)