

## Betonielementin Asennuspala W-EP ISO

**Raskaiden betonielementtien ja ontelolaattojen asennuksiin.**

**Soveltuu raskaampiin asennuksiin.**

- Kantavuus testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 11 000 kg
- Käytetään keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asennuksiin
- Asennuspalan koko 80 x 120 mm
- Katkaistavissa keskeltä ahtaisiin asennuksiin. 3-10 mm.
- Raaka-aine polyeteeni
- Väri on sininen



**Edut teräspalaan verrattuna.**

- Kevyempi kuljettaa asennuskohteeseen
- Pinnalle ei synny talvella jäistä kuuraa – ei liukas
- Ei ruostealumia
- Pienten kohdistustappien ansiosta paloista tehty pino
- pysyy hyvin kasassa eikä kaadu elementtiä asennettaessa

**Edut vaneripalaan verrattuna.**

- Ei tarvitse poistaa rakenteista
- Ei kastu
- Ei toimi mikrobien kasvualustana

**Tuotteet pakattu kosteuden kestävään muovisäkkiin**

|            |         |
|------------|---------|
| Pituus     | 120 mm  |
| Leveys     | 80 mm   |
| Materiaali | Muovi   |
| Väri       | Sininen |

| Paksuus | Suojaetäisyys | Tuotteen paino | Tuotenumero         | Kappalemäärä |
|---------|---------------|----------------|---------------------|--------------|
| 3 mm    | 25 mm         | 19 g           | <b>5396 997 066</b> | 500          |
| 5 mm    | 20 mm         | 9 g            | <b>5396 997 025</b> | 250          |
| 8 mm    | 25 mm         | 34 g           | <b>5396 997 088</b> | 200          |
| 10 mm   |               | 74 g           | <b>5396 997 018</b> | 200          |

**Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot**

Tuotteen kesto testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 11000 kg.