

Elementin asennuspala W-EP

Keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asentamiseen, myös muihin asennustöihin.

Asennuspalan väri on paksuuden indikaattori, jokainen paksuus eri värinen

- Kantavuus testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 3 500 kg

Soveltuu kevyempiin asennuksiin

- Käytetään keveiden väliseinäelementtien ja ontelolaattojen asennuksiin
- Asennuspalan koko 50 x 80 mm
- Raaka-aine polyeteeni

Edut teräspalaan verrattuna

- Kevyempi kuljettaa asennuskohteeseen
- Pinnalle ei synny talvella jäistä kuuraa – ei liukas
- Ei ruostealumia
- Pienten kohdistustappien ansiosta paloista tehty pino
- pysyy hyvin kasassa eikä kaadu elementtiä asennettaessa

Edut vaneripalaan verrattuna

- Ei tarvitse poistaa rakenteista
- Ei kastu
- Ei toimi mikrobien kasvualustana

Tuotteet pakattu kosteuden kestävään muovisäkkiin



Pituus (kokonaispituus)	80 mm
Leveys	50 mm
Materiaali	Muovi

Paksuus	Väri	Tuotteen paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 mm	Keltainen	6,56 g	5396 997 012	600
5 mm	Punainen	10,06 g	5396 997 013	600
10 mm	Sininen	21,6 g	5396 997 014	400
15 mm	Musta	32,5 g	5396 997 015	400

Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot

Tuotteen kesto testattu 0 - 12 500 kg:n kuormalla, normaali käyttökuorma 3 500 kg.