

C-pidin

Helppo ja nopeakäyttöinen putkenpidin teräs-, kupari ja muoviputkille. Pikalukituksella putken saa nopeasti asennettua pitimeen ja painettavalla ja ruuvattavalla kiristysruuvilla on nopea kiristää putki lopullisesti kiinni.

Sähkösinkitty metallirunkoinen kumieristetty putkenpidin erilaisten putkiasennusten tekoon. Sopii seinä-, katto ja lattiakannakkointeihin. Sinkkipaksuus 5-8µ, asennukset kuivissa sisätiloissa.

Kiinnitä putkenpidin vastaavaan metriseen kiinnityspäähän, jalkaruuviin, kierretankoon tai vastaavaan. Kiristä pidin ruuvimeisselillä tai akkuvääntilmellä (ura/ristipää).

- Pikalukollinen ja pikakiristettävä putkenpidin
- Sähkösinkittyä terästä
- Liitosmutteri M8
- Eristetty
- Teräs-, kupari- ja muoviputkille



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali, kumiprofiili	EPDM

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	Liitäntäkierre (G)	Metallipannan paksuus (t _M)	Lämmönkestävyys vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
12-14 mm	M8	1 mm	-40 - 120 °C	0543 100 014	150
15-19 mm	M8	1 mm	-40 - 120 °C	0543 100 019	150
20-23 mm	M8	1 mm	-40 - 120 °C	0543 100 023	100
25-28 mm	M8	1 mm	-40 - 120 °C	0543 100 028	100
32-35 mm	M8	1 mm	-40 - 120 °C	0543 100 035	75
40-44 mm	M8	1 mm	-40 - 120 °C	0543 100 044	50
48-51 mm	M8	1 mm	-40 - 120 °C	0543 100 051	50
53-58 mm	M8	1 mm	-40 - 20 °C	0543 100 058	50
60-65 mm	M8	1,25 mm	-40 - 120 °C	0543 100 065	30
75-80 mm	M10, M8	1,5 mm	-40 - 120 °C	0543 100 080	30
83-90 mm	M10, M8	1,5 mm	-40 - 120 °C	0543 100 090	20
108-114 mm	M10, M8	1,5 mm	-40 - 120 °C	0543 100 114	20