

Maalarin-/rajausteippi, krepattu, Strong

Kuituvahvistettu erikoispaperiteippi, joka täyttää rajaamiselle asetetut tiukimmat vaatimukset maalauksessa, metalliteollisuudessa ja autoalalla

Kuituvahvistettu washi-paperi

- Riisipaperin kuituvahvistus vähentää ei-toivottua repeämistä
- Sopii erinomaisesti sekä liuotin- että vesipohjaisille maaleille
- Taipuisa materiaali mahdollistaa erittäin tarkan kiinnityksen
- Erittäin ohut maalarinteippi takaa erittäin hienot maalireunat ilman maalin valumista

Suuri tartuntalujuus ei jätä jäämiä

- Liimautuu voimakkaasti erinomaisen tartuntavoiman ansiosta
- Soveltuu useimmille sileille, viimeistelemättömille ja epätasaisille pinnoille valitun akrylaattiliiman ansiosta
- Hieman kosteat pinnat eivät tuota ongelmia liimalle
- Krepattu maalarinteippi sopii märkähiontaan erinomaisen märkälujutensa ansiosta

Lämmön- ja UV-kestävä

- Voidaan käyttää myös pitkäkestoisiin töihin ulkona, koska teipin UV-kestävyys on jopa neljä kuukautta
- Lämmönkestävyys jopa +150 °C enintään tunnin ajan, minkä ansiosta soveltuu erinomaisesti uunikuivausta edellyttäviin maalaustöihin



Liiman pohja-aine	Akrylaatti
Teipin tukimateriaali	Fiber-reinforced japanese rice paper (washi tape)
Väri	Oranssi
Leveys	50 mm
Pituus (kokonaispituus)	50 m
Paksuus	110 µm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 – 40 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	0 – 100 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint./edellytykset	150 °C/lyhytkestoisesti, 1 tunnin ajan
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	Unlimited/Cool, dry, frost-free, UV-protected storage at 18° to 21 °C and max. 65% relative humidity

Tuotenumero 0992 000 550

Kappalemäärä: 6 / 24

Lisätiedot ja -kuvat

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Sopii erinomaisesti maalausalan rajaus-/suojaustöihin
- Voidaan käyttää myös viimeistelemättömillä, epätasaisilla tai hieman kosteilla pinnoilla
- Rajaus-/suojaustöihin lasitteita ja täyteaineita levitettäessä
- Suojapaperin ja suojakalvojen kiinnittämiseen
- Rajaukseen autoalan ja metalliteollisuuden maalaustöissä
- Soveltuu myös uunikuivaukseen ja monikerrosmaalaukseen
- Ihanteellinen maalarinteippi autojen jälkimarkkinoille

Ohjeet

Pintojen, joille teippiä asetetaan, on oltava kuivia eikä niillä saa olla pölyä, öljyä, liuottimia tai muita kemikaaleja.

Huomautus

- Teipin on oltava kuiva irrotettaessa
- Käytä varoen sinkkiä tai sinkkioksidia sisältävien maalien kanssa, koska tällöin voi esiintyä jäämiä
- Jos tuotetta käytetään kriittisille pinnoille, kuten parketille, laminaatille, linoleumille tai muille pinnoille, jotka jäävät näkyviin, liimajäämiä tai alustan halkeamia ei voida sulkea pois
- Kun laatat saumataan tiivistysaineella, teippi on poistettava ennen kuin kuivumisprosessi on valmis, sillä muutoin teippiä on vaikea poistaa
- Ei sovellu hiillelle, sinkille, lyijylle (mukaan lukien lyijypohjaiset maalit), kuparille, anodisoiduille metalleille, luonnonkivelle (marmori jne.) tai ikääntyneelle tai kuluneelle PVC:lle

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.