


Eristetty putkenpidin, keskiraskaisiin asennuksiin

Eristetty teollisuuspidin alle 1 kN painaviin asennuksiin / keskiraskaille kuormille.

Eristetty teollisuuspidin teräs- ja kupariputkille. Käytetään alle 1 kN painavissa asennuksissa ja keskiraskailta kuormilla. Laaja pidinalue (12 mm - 203 mm) mahdollistaa monipuolisen käytön.

- Sinkittyä terästä
- Eristetty
- Teräs- ja kupariputkille
- Laaja pidinalue 12 mm - 203 mm



Tuotenumero	0543 284 106	0543 284 016	0543 284 019	0543 284 024	0543 284 028	0543 284 036
Kappalemäärä	25	150	150	100	100	75
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)		12-16 mm	15-19 mm	20-24 mm	23-28 mm	31-36 mm
Liitännäkierre (G)		M10, M8	M10, M8	M10, M8	M10, M8	M10, M8
Sallittu kuormitus		400 N	400 N	400 N	400 N	400 N
Materiaali		Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lämmönkestävyys vähint./enint.		-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C
Materiaali, äänieristys		Eteenipropeenidieenikumi EPDM	Eteenipropeenidieenikumi EPDM	Eteenipropeenidieenikumi EPDM	Eteenipropeenidieenikumi EPDM	Eteenipropeenidieenikumi EPDM
Halogeeni - vapaa		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Silikoni - vapaa		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pinta/pinnoite		Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty

Tuotenumero	0543 284 044	0543 284 050	0543 284 056	0543 284 065	0543 284 069	0543 284 076
Kappalemäärä	50	50	50	50	50	50
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	38-44 mm	44-50 mm	50-56 mm	59-65 mm	63-69 mm	70-76 mm
Liitäntäkierre (G)	M10, M8	M10, M8	M10, M8	M10, M8	M10, M8	M10, M8
Sallittu kuormitus	400 N	400 N	400 N	400 N	600 N	600 N
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C
Materiaali, äänieristys			Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM
Halogeeni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pinta/pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty

Tuotenumero	0543 284 080	0543 284 085	0543 284 093	0543 284 118	0543 284 132	0543 284 141
Kappalemäärä	50	50	50	25	25	25
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	74-80 mm	77-85 mm	83-93 mm	108-118 mm	122-132 mm	131-141 mm
Liitäntäkierre (G)	M10, M8	M10, M8	M10, M8	M10, M8	M10, M8	M10, M8
Sallittu kuormitus	600 N	600 N	600 N	1000 N	1000 N	1000 N
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C
Materiaali, äänieristys	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM		Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM
Halogeeni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pinta/pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty

Tuotenumero	0543 284 143	0543 284 159	0543 284 169	0543 284 171	0543 284 203
Kappalemäärä	25	25	25	25	25
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	133-143 mm	149-159 mm	159-159 mm	165-171 mm	196-203 mm
Liitäntäkierre (G)	M10, M8	M10, M8	M10, M8	M12, M10	M12, M10
Sallittu kuormitus	1000 N	1000 N	1000 N	1000 N	1000 N
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C
Materiaali, äänieristys	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM	Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM		Eteenipropeenidi- eenikumi EPDM
Halogeeni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pinta/pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty