

Tiilside TLP lenkipää

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lenkipäinen tiilside betoniseinille.

Tiilside on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnike tiilimuurausten sitomiseksi runkorakenteeseen. Rakenne on aina kostea tila, kaikki kiinnikkeet täytyy olla ruostumatonta terästä. Tuuletusrako vähintään 30 mm.


Lenkipäinen tiilside betoniseinille.

Eriste painetaan langan läpi ja sidotaan vastinlevyllä ja Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Kiinnitys tapahtuu ruostumattomilla kiinnikkeillä esim. ruuvi, ruuvi ja tulppa.

- Ruostumatonta terästä
- Lenkipää kiinnitetään runkoon sopivalla, ruostumattomalla kiinnikkeellä
- Laskennallinen menekki 4kpl / m²

Vastinlevyt tiilisiteille:

- 32 x 40 mm, kova villa, tuotenro 5938 002 015
- 32 x 60 mm, pehmeä villa, tuotenro 5938 002 016



Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Paksuus	4 mm

Pituus (kokonaispituus)	Soveltuu enintään syvennysvälille	Tuotenumero	Kappalemäärä
350 mm	245 +/- 15 mm	5938 001 009	100
400 mm	295 +/- 15 mm	5938 001 010	500

Ohjeet

Mitoitusohje tiilisiteille:

Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm

Jos tiilside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Lyönti- ja taivutustyökalu LYTA tiilisiteille	5938 002 003