

Purlogic PU -vaahtoliima

Polyuretaanipohjainen pistoolikäyttöinen vaahtoliima rakentamiseen

- Yksikomponenttinen polyuretaani-liima, erittäin voimakas tartunta, käyttövalmis
- Tarttuu lujasti heti sidoksen muodostuessa myös alhaisissa lämpötiloissa
- Tarttuu erinomaisesti useimpiin rakennusteollisuuden materiaaleihin ja pintoihin lukuun ottamatta lasivillaa, mineraalivillaa, silikonista ja PE-, PP- ja PTFE-muoveja
- Tarkka ja taloudellinen annostelu
- Nopea ja helppokäyttöinen, säästää aikaa
- Soveltuu liimaamiseen pystysuorilla pinnoilla
- Kuivuu nopeasti kutistumatta
- Vähäinen laajeneminen mahdollistaa liimattavien paneelien ja osien nopean ja luotettavan sijoittelun
- Hyvä mekaaninen lujuus sekä lämpö- ja äänieristys
- Joustava, ei murene
- Miellyttävä käyttää, sillä ei sisällä liuottimia
- Kestää liuottimia, maaleja ja muita kemikaaleja
- Kestää ikääntymistä
- Ei mätäne. Homeenkestävä
- Ei kestä UV-säteilyä.



Sisältö/tilavuus	800 ml
Kemiallinen perusta	0 - ei määritelty
Väri	Oranssi
Kosketuskuiva, kun on kulunut	10 min
Kovettumisaika	12 h
Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut	50 min
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Riittäisyys (alue)	14 m ²
Rakennusmateriaaliluokka	B1 - Vaikeasti syttyvä
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta

Tuotenumero 0892 152 125

Kappalemäärä: 1 / 12

800 ml

Lisätiedot ja -kuvat

Monikäyttöinen liima lämpöeristelevyjen kestävään, taloudelliseen ja tehokkaaseen kiinnittämiseen ulko- ja sisätiloissa. Soveltuu myös mm. kipsilevy- ja kevytbetoniseiniin, ei-kantavien sisäseiniin ja väliseiniin kiinnittämiseen. Tarttuu kaikkiin yleisiin rakennusmateriaaleihin kuten betoni, kipsi, tiili, kivi, puu, korkki, teräs, sinkitty teräs, jäykkä PVC, bitumipinnat, suulakepuristettu ja paisutettu polystyreeni (XPS/EPS), lasikuitu jne. Voidaan käyttää myös sähköjen jakorasoiden asentamisessa



Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä (noin 30 sekunnin ajan). Kierrä pistooli purkkiin. Suojaa ensin työaluetta ympäröivät pinnat. Poista käsiteltävistä pinnoista rasva ja puhdista ne. Ravista purkkia säännöllisesti käytön aikana. Kovettumaton liima voidaan poistaa puhdistukseen sopivalla aineella tai asetonilla. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti.


Eristelevyt

Parhaan tuloksen saat pitämällä pistoolin noin 1-2 cm:n etäisyydellä liimattavasta pinnasta. Levitä liimaa 30 mm paksuina viivoina pystysuunnassa levyn reunoille ja levyn keskelle W-kuviossa. Etäisyyden reunasta tulee olla vähintään 3 cm. Varmista, että vähintään 40 % levyn pinnasta on peitetty liimalla, kun painat levyn kiinnitettävään pintaan. Kevytlevyt voidaan kiinnittää välittömästi ilman odotusta. Raskaampia materiaaleja kiinnitettäessä ja sääolosuhteista riippuen täytyy odottaa 4-8 minuuttia ennen kiinnittämistä. Aseta liimattava levy tai kappale liimattavalle pinnalle ja paina voimakkaasti 30 sekunnin - 1 minuutin ajan. Tarkista asento ja säädä tarvittaessa asianmukaisella työkalulla. Väliaikainen mekaaninen lisäkiinnitys voi olla joissakin tapauksissa tarpeen.

Ei-kantavat seinät

Tiilien, kevytbetonin, kiven ja rakeisen kuonatiilen (slagitiili) liimaamiseen vain ei-kantavia seiniä rakennettaessa. Levitä liimaa vaakasuunnassa 30 mm:n viivoina. Ei odotusaikaa.

Suorituskyvyn osoitus



Tuotteen käyttö vaatii Di-isosyanaattikoulutuksen käymisen. Voit kopioida oheisen linkin koulutuksesta selaimen osoiteriville: koulutus.toscool.fi

Sisältää vaarallisia aineita. Noudata käyttöohjeita

Liittyvät tuotteet

PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean Sisältö/tilavuus 500 ml

Tuotenumero

0892 160