

Putkenpidin pikalukolla

Helppo ja nopeakäyttöinen putkenpidin teräs-, kupari ja muoviputkille. Pikalukituksella putken saa nopeasti asennettua pitimeen ja ruuvilla kiristämällä putken saa lopullisesti kiinni.


Sähkösinkitty metallirunkoinen kumieristetty putkipidin erilaisten putkiasennusten tekoon. Sopii seinä-, katto ja lattiakannakkointeihin. Sinkkipaksuus 5-8µ, asennukset kuivissa sisätiloissa.

Kiinnitä putkenpidin vastaavaan metriseen kiinnityspäähän, jalkaruuviin, kierretankoon tai vastaavaan. Kiristä pidin ruuvimeisselillä tai akkuvääntimellä (ura/ristipää).

- Pikalukollinen putkenpidin
- Sähkösinkittyä terästä
- Liitosmutteri M8 / M10
- Eristetty
- Teräs-, kupari- ja muoviputkille



Lämmönkestävyys vähint./enint.	-50 - 110 °C
Materiaali, äänieristys	Eteenipropeenidieenikumi EPDM
Rakennusmateriaaliluokka	B2 - Normaalisti syttyvä



Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	Sallittu kuormitus	Liitäntäkierre (G)	Soveltuu teräsputkelle DIN 2440, DIN 2448	DIN	Tuotenumero	Kappalemäärä
				4109	0543 205 118	20
				4109	0543 205 169	10
15-19 mm	1000 N	M8, M10	3/8 tuumaa	4109	0543 205 019	100
20-25 mm	1000 N	M8, M10	1/2 tuumaa	4109	0543 205 025	100
25-30 mm	1000 N	M8, M10	3/4 tuumaa	4109	0543 205 030	100
33-37 mm	1000 N	M8, M10	1 tuuma	4109	0543 205 037	50
42-46 mm	1000 N	M8, M10	1 1/4 tuumaa	4109	0543 205 046	50
47-52 mm	1000 N	M8, M10	1 1/2 tuumaa	4109	0543 205 052	50
54-58 mm	1000 N	M8, M10		4109	0543 205 058	50
59-63 mm	1000 N	M8, M10	2 tuumaa	4109	0543 205 063	30
72-80 mm	1150 N	M8, M10	2 1/2 tuumaa	4109	0543 205 080	30
82-85 mm	1150 N	M8, M10		4109	0543 205 085	30
88-92 mm	1150 N	M8, M10	3 tuumaa	4109	0543 205 092	30
99-103 mm	1150 N	M8, M10		4109	0543 205 103	20
108-112 mm	1150 N	M8, M10			0543 205 112	20
124-130 mm	1150 N	M8, M10			0543 205 130	20

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	Sallittu kuormitus	Liitäntäkierre (G)	Soveltuu teräspu- telle DIN 2440, DIN 2448	DIN	Tuotenumero	Kappale- määrä
132-137 mm	1150 N	M8, M10		4109	0543 205 137	10
137-142 mm	1150 N	M8, M10	5 tuumaa		0543 205 142	10
159-164 mm	1150 N	M8, M10		4109	0543 205 164	10