

Jatkoholkki STD Klauke

Tinattu, kuparinen Klauken STD-jatkoholkki hieno- ja monisäikeisille kuparijohtimille.

Klauken STD-jatkoholkki on valmistettu kuparista ja se on tinattu suojaamaan korroosiolta. Pehmennyskäsittely takaa liittimen hyvän puristumisen johtimeen, ja se sopii sekä hieno- että monisäikeisille kuparijohtimille. Tuote on ennalta testattu sekä mekaanisesti että sähköisesti. Viimeistelty muotoilu ja mittatarkkuus varmistavat hyvän käytettävyyden.

- Kes kivasteella
- Tinattua kuparia
- Pehmennyskäsittely
- Soveltuu hieno- ja monisäikeisille kuparijohtimille
- Ennalta testattu kokonaisuus
- Viimeistelty muotoilu ja mittatarkkuus



Lämmönkestävyys enint.	200 °C
Materiaali	Elektrolyyttikupari
Pinta/pinnoite	Tinattu

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.	Johtimen poikkileikkaus	Pituus (kokonaispituus) (l)	Halkaisija (d)	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,75-0,75 mm ²	0,75 mm ²	20 mm	2,8 mm	0967 000 75	100
1,5-1,5 mm ²	1,5 mm ²	25 mm	3,3 mm	0967 001 50	100
2,5-2,5 mm ²	2,5 mm ²	25 mm	4,2 mm	0967 002 50	100
6-6 mm ²	6 mm ²	25 mm	6,5 mm	0967 060 0	100
10-10 mm ²	10 mm ²	30 mm	7 mm	0967 010 0	100
16-16 mm ²	16 mm ²	35 mm	8 mm	0967 016 0	100
25-25 mm ²	25 mm ²	40 mm	10 mm	0967 025 0	50
35-35 mm ²	35 mm ²	45 mm	12 mm	0967 035 0	50
50-50 mm ²	50 mm ²	50 mm	14 mm	0967 050 0	50
70-70 mm ²	70 mm ²	55 mm	16,5 mm	0967 070 0	50
95-95 mm ²	95 mm ²	60 mm	18 mm	0967 095 0	25
120-120 mm ²	120 mm ²	65 mm	19,5 mm	0967 120 0	25

Technical Information

