

Itsevulkanoituva teippi, PIB

Erinomaiset sähköiset ominaisuudet, vedenkestävyys ja kyky suojata syöpymiseltä.

Yleiskäyttöinen itsevulkanoituva polyisobutyleenikumiin (PIB) perustuva teippi eristystöihin. Teippi on suunniteltu monenlaisten sähkö- ja jakelukaapeleiden liittämiseen ja korjaamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön tarkoitettuun suojaukseen, vedeneristykseen sekä metalliputkien korroosionestoon.

- Sähkö- ja jakelukaapeleiden liittämiseen ja korjaamiseen
- Sähkökomponenttien eristykseen, vedeneristykseen ja suojaukseen
- Yleiskäyttöön tarkoitettuun suojaukseen ja vedeneristykseen
- Metalliputkien korroosionestoon
- Tiivistyy nopeasti jännityksen alaisena levitettäessä
- Teippi ei ole tahmea ja sitä on helppo käsitellä ja kiinnittää
- Teippi irtoa siististi leikattaessa, joten sitä voidaan käyttää väliaikaisena eristyskseenä tai suojana



Kemiallinen perusta	Polyisobutyleenikumi
Väri	Musta
Leveys	25 m
Pituus	10 m
Paksuus	0,5 mm
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 90 °C

Tuotenumero 0985 077 091

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Käyttökohteina pääasiassa puhelinkaapeliasennukset sekä 10-20 kV korkeajännitekaapeleissa jatkoeristeet ja pääterakenteet. Myös painesiteet ja suojakerrosten teko lähinnä kosteutta vastaan. Erinomainen epäsäännöllisten kappaleiden teippaukseen. Teippi on lisäksi mainio yleismateriaali kaikkeen tiivistämiseen ja sulkemiseen kuten läpivienteihin, vesiletkujen tilapäiseen suojaukseen ja vaikkapa O-tiivisteiden pikausimiseen.



Ohjeet

Asennusvaiheessa teippiä venytetään voimakkaasti (nauhan leveys kapenee lähes puoleen), jolloin se sulautuu itseensä välittömästi ja muodostaa yhtenäisen joustavan massan, muotoutuu pintaan täydellisesti ja säilyttää samalla tekniset ominaisuutensa muuttumattomina.

Huomautus

Luokitukset Vastaa MIL-1-3825