

## Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR)

**Betoniin porattujen poranreikien puhdistukseen (käytettäessä ankkurointimassaa Multi WIT-UH 300 ja puhdasta epoksia WIT-PE 1000)**



**Betonissa olevien poranreikien puhdistukseen**

- WIT-UH 300, optio 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, optio 1
- WIT-PE 1000, REBAR

### M8-liitoskierre

REBAR = jälkiasennettavien massalla kiinnitettävien vahviketankojen kiinnittäminen

23,4;  
23,8;  
29,3;  
29,4

Pituus (kokonaispituus)	150 mm
Harjasten pituus	80 mm
Liitännäkierre	M8
Materiaali, lanka	Teräs

Poranterän nimellishalkaisija	Soveltuu vaarnaruville	Soveltuu tangon halkaisijalle	Ulkohalkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
10 mm	M8		11,5 mm	<b>0903 489 510</b>	1
12 mm	M10	8 mm	13,5 mm	<b>0903 489 512</b>	1
14 mm	M12	10 mm	15,5 mm	<b>0903 489 514</b>	1
16 mm		12 mm	17,5 mm	<b>0903 489 516</b>	1
18 mm	M16	14 mm	20 mm	<b>0903 489 518</b>	1
20 mm		16 mm	22 mm	<b>0903 489 520</b>	1
22 mm	M20		24 mm	<b>0903 489 522</b>	1
25 mm		20 mm	27 mm	<b>0903 489 525</b>	1
28 mm	M24	22 mm	30 mm	<b>0903 489 528</b>	1
32 mm		24 mm, 25 mm	34 mm	<b>0903 489 532</b>	1
35 mm	M30	28 mm	37 mm	<b>0903 489 535</b>	1
40 mm		32 mm	43,5 mm	<b>0903 489 540</b>	1

### Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

- WIT-UH 300, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, optio 1: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0543