

Kattojen tiivistysmassa, All-weather

Voidaan käyttää sateessa ja pakkasella.

- Voidaan käyttää alimmillaan -10 °C:n lämpötilassa
- Voidaan käyttää pinnoilla, jotka ovat kokonaan veden alla
- Kestää erinomaisesti hometta
- Tarttuu hyvin kosteille pinnoille
- Voidaan maalata päälle
- Tarttuu erinomaisesti useisiin eri alusrakenteisiin
- Sopii bitumipinnoille
- Sopii kattokalvoihin

Sisältö/tilavuus	310 ml
Väri	Kirkas
Kemiallinen perusta	Polyvinyyliasetaattidispersio
Haju/tuoksu	Makea
Liikevara	25 %
Kestävyys	Sääolosuhteet
Kalvonmuodostusaika vähint./enint.	5-10 min
Kalvonmuodostusaika, edellytykset	0 - ei määritelty
Käsittelylämpötila vähint.	-10 °C
Käsittelylämpötila enint.	30 °C
Silikoni - vapaa	0 - ei määritelty



Tuotenumero 0892 310 199

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

Kattolevyjen, kalvojen ja kattuhuovan kylmäsidoksiin, kattoikkunoiden reunojen, savupiippujen ja muiden kattoasennusten tiivistys, aalto- ja trapetsipeltien tiivistys, kattojen ja kourujen vuotokohtien pikakorjaus jopa kaatosateessa

Huomautus

Tiivistysmassaa ei ole tarkoitettu luonnonkiveä olevien liitosten tiivistämiseen (esimerkiksi graniitille, hiekkakivelle, marmorille jne.). Ei sovellu akvaarioiden ja terraarioiden tiivistämiseen. Tiivistysmassaa ei ole tarkoitettu rakenteellisiin lasituksiin. Se ei sovi käytettäväksi välittömässä kosketuksessa elintarvikkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden kanssa. Tiivistysmassaa ei ole testattu riittävästi eikä sitä ole tarkoitettu lääkinnällisiin ja lääketeollisuuden käyttökohteisiin. Suosittelemme, että ennen maalausta tehdään koemaalaus, varsinkin kun maali on liuotinpohjainen. Älä käytä PE- ja PP-muoveihin - ei tartu. Älä käytä herkillä metallipinnoilla, esimerkiksi kupari ja sen seokset ja peilien hopeateräspinnoilla. Ei saa käyttää polystyreenissä eikä myöskään paisutetussa polystyreenissä - voi vahingoittaa pintaa. Jos pinta saattaa reagoida liuottimiin, testaa ainetta huomaamattomaan paikkaan.