

Würth FP - palovilla, täytemateriaali

Suuritiheysinen maa-alkalisilikaattivilla (AES) liikuntasaumojen palosaumaukseen sekä seinä- ja lattialäpivientien (sisäkattojen) paloturvalliseen tiivistämiseen.

**Suuritiheysinen täytemateriaali liikuntasau-
mojen palosaumaukseen ja läpivientien palotur-
valliseen tiivistämiseen.**

**Saatavana monessa eri koossa tarpeiden
mukaan.**

Liikuntasaumojen palosaumaus:

- Aseta oikein mitoitettu täytemateriaali oikeaan liitoksen syvyyteen estääksesi kolmen pinnan tarttuminen.

Läpivientien paloturvallinen tiivistäminen:

- Käytä läpivientien tiivistämiseen oikeanlaista täytemateriaalia palosuojaustuotteiden asianmukaisten käyttöohjeiden mukaisesti.



Materiaali	Mineraalikuitu
Sulamislämpötila vähint.	1100 °C
Sulamispisteen edellytykset	0 - ei määritelty

Tuotenumero 0893 301 020

Kappalemäärä: 1

Ohjeet

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä. Jos täytemateriaalia tarvitaan hyväksytyjen palosuojaustuotteiden kanssa läpivientien tiivistämiseen tai liikuntasaumojen palosaumaukseen, asenna se tiukasti tarvittavaan syvyyteen.

Huomautus

Saumojen palosuojaominaisuudet riippuvat suuresti saumojen geometriasta (yksi-/kaksipuolinen, saumojen leveys/syvyys). Katso palosuojaustuotteiden erilliset esitteet tai hyväksynnät.