

Teollisuuspidin

Eristämätön putkenpidin teollisuusputkistojen raskaisiin, 1,2-2,0kN painaviin asennuksiin. Sopii myös pystyasennuksiin lämpö-, vesi- ja viemäriputkille.

Eristämätön, sinkitty putkenpidin teollisuusputkistojen raskaisiin asennuksiin. Sopii myös lämpö-, vesi- ja viemäriputkien pystyasennuksiin.

- Sinkittyä terästä
- Eristämätön
- Raskaisiin asennuksiin
- Kiinnitysmutteri 1/2" - 3/4"



Liitännäkierre (G)	3/4"
Sallittu kuormitus	2000 N
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C
Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	Tuotenumero	Kappalemäärä
76-81 mm	0543 292 081	50
82-87 mm	0543 292 087	25
88-94 mm	0543 292 094	25
110-116 mm	0543 292 116	25
133-140 mm	0543 292 140	10
159-165 mm	0543 292 165	10
167-173 mm	0543 292 173	10
199-205 mm	0543 292 205	10
207-216 mm	0543 292 216	10
219-226 mm	0543 292 226	10

Lisätiedot ja -kuvat

