

Kutisteletku

Ohutseinäinen liimaton kutisteletku - nopea, helppo ja kestävä suojaus, eristys ja merkkkaus. Kutistussuhde 2:1 varmistaa tiiviin lopputuloksen.

Ohutseinäinen liimaton kutisteletku on erinomainen valinta suojaamiseen, eristämiseen ja merkkaamiseen. Taipuisa rakenne tekee asennuksesta helppoa. Kutistuu nopeasti ja matalalla lämpötilalla, jolloin vältetään vauriot herkille materiaaleille, kutistussuhde 2:1. Iso pakkauskoko helpottaa suurten projektien toteuttamista ja pahvikelalle pakattuna tuote on kätevästi säilytettävissä.

- Liimaton kutisteletku
- Ohutseinäinen
- Kutistussuhde 2:1
- Suojaamiseen, eristämiseen ja merkkaamiseen
- Taipuisa
- Kutistuu nopeasti ja matalalla lämpötilalla
- Iso pakkauskoko, joka on pakattu suurelle pahvikelalle



Kuva on viitteellinen

Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	20 kV/mm
Materiaali	Polyolefiini

Tuotenumero	0771 043 913	0771 009 126	0771 009 168	0771 009 241	0771 009 321	0771 009 482
Kappalemäärä	30	300	300	300	300	300
Väri	Kirkas	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta
Halkaisija	39 mm	1,2 mm	1,6 mm	2,4 mm	3,2 mm	4,8 mm
Halkaisija (kutistettuna)	13 mm	0,6 mm	0,8 mm	1,2 mm	1,6 mm	2,4 mm
Holkin seinämän paksuus kutistettuna	1,25 mm	0,3 mm	0,35 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,5 mm
Kutistumislämpötila vähint./enint.	70 - 80 °C	100 - 110 °C	100 - 110 °C	100 - 110 °C	100 - 110 °C	100 - 110 °C
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 135 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
Palosuoja	0 - ei määritelty	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pituus (kokonaispituus)	30 m	300 m	300 m	300 m	300 m	300 m

Tuotenumero	0771 009 643	0771 009 954	0771 009 127	0771 009 191	0771 009 251	0771 009 381
Kappalemäärä	300	100	100	60	60	30
Väri	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta
Halkaisija	6,4 mm	9,5 mm	12,7 mm	19,5 mm	25,4 mm	38,1 mm
Halkaisija (kutistettuna)	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	9,5 mm	12,7 mm	19,1 mm
Holkin seinämän paksuus kutistettuna	0,55 mm	0,55 mm	0,65 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,02 mm
Kutistumislämpötila vähint./enint.	100 - 110 °C	100 - 110 °C	100 - 110 °C	100 - 110 °C	100 - 110 °C	100 - 110 °C
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
Palosuoja	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pituus (kokonaispituus)	300 m	100 m	100 m	60 m	60 m	30 m

Tuotenumero	0771 033 913	0771 009 508
Kappalemäärä	30	30
Väri	Musta	Musta
Halkaisija	39 mm	50,8 mm
Halkaisija (kutistettuna)	13 mm	25,4 mm
Holkin seinämän paksuus kutistettuna	1,25 mm	1,15 mm
Kutistumislämpötila vähint./enint.	70 - 80 °C	100 - 110 °C
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 135 °C	-55 - 125 °C
Palosuoja	0 - ei määritelty	Kyllä
Pituus (kokonaispituus)	30 m	30 m