

Peittauspasta Pelox TS-K

Peittauspasta poistaa lämmöstä aiheutuneet värimuutokset ruostumattomista ja haponkestävistä teräksistä. Parantaa korroosionkestävyyttä.

Siveltävä peittauspasta Pelox TS-K poistaa tehokkaasti ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnasta ja hitsausaumoista lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, samalla parantaen näiden materiaalien korroosionkestävyyttä. Lisäksi se tekee peitatuista pinnoista sileitä ja metallisen harmaita, luoden ammattimaisen lopputuloksen.

- Poistaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnasta ja hitsausaumoista lämmöstä aiheutuneet värimuutokset
- Parantaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen korroosionkestävyyttä
- Tekee peitatuista pinnoista sileitä ja metallisen harmaita
- Käyttölämpötila +5 .. +25°C

0893 121 105 toimitusmyynnissä



Kuva on viitteellinen

Väri	Punainen
Tiheys/ominaispaino	1,2 g/cm ³
Kemiallinen perusta	0 - ei määritelty

Sisällön paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
2 kg	0893 121 104	1
20 kg	0893 121 105	1

Ohjeet

Käyttöohje:

- Poista peitattavalta pinnalta rasva ja öljy sekä mahdollinen hitsauskuona.
- Sekoita tuote hyvin, kunnes se on tasaista. Käyttölämpötila +5 .. +25°C
- Levitä tahna peittauspensselillä. Vaikutusaika 15-30 min AISI 304, 30-60 min AISI 316.
- Pese ja huuhtelee peitattu pinta huolellisesti vedellä ja painepesurilla 150bar.
- Neutraloi jätevedet.
- Käyttö ja varastointi suojattuna suoralta auringonvalolta.

Suojaimet:

- Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistumisessa käytä suodattavaa hengityksensuojainta. Suodatin tyyppi ABEK-P3
- Haponkestävät käsineet. Polyeteeni (PE). Polyvinyylikloridi (PVC).

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Liima- ja puhdistussivellin sarja	0693 211 200