

Kaksipuoleinen kalvotippi Ultratack

Erittäin hyvin tarttuva kaksipuolinen PET-teippi sisä- ja ulkokäyttöön

Lämmönkestävyys lyhytkestoisesti jopa 200 °C

Erittäin korkea tartuntalujuus ja kestävä tartunta

- Erinomainen tartuntalujuus
- Liima-aine: liuotin-akrylaattiliima, jolla on korkea leikkauslujuus

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön

Kestää erinomaisesti UV-säteilyä ja sään vaihteluja



Liiman pohja-aine	Liuotinakrylaatti
Tuki-/selkämateriaali	PET-kalvo
Väri	Läpinäkyvä
Rullan/pyörän leveys	19 mm
Rullan pituus	25 m
Paksuus	0,2 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	10 - 49 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 100 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	200 °C
UV-säteilyn kestävyys	Erinomainen
Kosteuden kesto	Kyllä
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	2 Vuotta/10 - 35 °C lämpötilassa, suojassa auringonvalolta tai lämmönlähteiltä

Tuotenumero 0894 909 011

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Muoviosien, kuten ABS-, polyesteri- ja EPDM-osien, asentaminen autoteollisuudessa. Profiilien ja koristelintojen asentaminen huonekaluteollisuudessa. Elektronisten laitteiden lisävarusteiden asentaminen.

Paneelien ja POS-materiaalien kiinnitys, viimeistelytoimet ja muu yleinen käyttö. Alumiinilevyjen liittäminen. Joustavien ja jäykkien materiaalien kiinnittäminen ja laminointi.



Ohjeet

Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia.

Huomautus

Ihanteellinen käsittelylämpötila noin +10-49 °C. Säilytä +10- +30 °C lämpötilassa. Suurin sallittu käyttölämpötila +200 °C (lyhytaikaisesti).

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.