

Hybridi saumaus-/tiivistemassa MS25

Kestävä ja elastinen hybridipohjainen tiivistemassa sisä- ja ulkokäyttöön. Elementti-, rakenne- ja liikuntasaumoihin rakennusteollisuudessa.

- Kestävä ja elastinen tiivistemassa
- Ei kutistu eikä muodosta kuplia
- Ei aiheuta korroosiota metallipintojen kanssa käytettäessä
- Tarttuu erinomaisesti useimmille pinnoille jopa ilman pohjustetta
- Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, ftalaatteja tai silikonია
- Lähes hajuton

Julkisivusaumaussmassa tarttuu erinomaisesti – jopa ilman pohjustetta – yleisimpiin materiaaleihin: betoni, lasi, alumiini jne.

Käyttökohteet:

- Rakenteiden saumat DIN 18540-F
- Rakenteiden tiivistykset rakennusteollisuudessa
- Ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistykset
- Liikuntasamat
- Massan kuivuttua pinta ei kerää likaa / likaannu helposti
- Erittäin mukava ja helppo työstiää
- Kuivuttuaan M1 - sisäilmaluokiteltu
- Voidaan päällemaalata vesiohenteisilla maaleilla
- Sään ja UV:n kestävä

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa



Kemiallinen perusta	1-komponentti-hybridi
Sisältö/tilavuus	600 ml
Liikevara	25 %
Käsittelylämpötila vähint./enint.	45 – 5 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-60 – 80 °C
UV-säteilyn kestävyys	Kyllä
Uudelleenpinnoitettavissa/päällemaalattavissa	Ehdollinen, sopivuus varmistettava etukäteen
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta

Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
Betoninharmaa	0892 227 220	12
Musta	0892 227 221	12
Valkoinen	0892 227 222	12

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

DIN EN 15651 – 1:

F-EXT-INT CC 25 LM

- EMICODE EC1 Plus
- BREEAM International GN22
- French VOC Emissionsklasse A+
- Rakennustietosäätiö: M1