

Tuulilasi-/ikkunaliima, Cargo

1-komponenttinen tuulilasiiliima erityisesti hyötyajoneuvoille, linja-autoille ja rautatie-/kiskoajoneuvoille

- Korkea moduulinen, joustava ja toleranssit kompensoiva 1K-tuulilasi-/ikkunaliima
- Pitkä avoin-/käsittelyaika - helppokäyttöinen
- Erittäin hyvä vakaus (voidaan käyttää pystysuuntaisilla pinnoilla, kuten sivuikkunoissa)
- Helppo tasoittaa
- Ympäristöystävälliset makkarapatruunat (vähemmän pakkausmateriaalia, vähemmän jätettä)
- Ei sisällä liuottimia eikä PVC-yhdisteitä
- Punaiset polyeteenisuuttimet (20 kappaleen pakkaus, sisältää 7 sovitinta ja 15 V-suutinta)

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyillä varustetun auton seisona-aika (lämpötila 23 °C / suhteellinen kosteus 50 %):

- Ikkunaruudun paino ≤ 40 kg, seisona-aika 2 tuntia
- Ikkunaruudun paino ≥ 40 ≤ 75 kg, seisona-aika 4 tuntia

Pakkaus sisältää punaisia suuttimia (20 kpl:n pakkauksessa 7 sovitinta ja 15 suutinta V-muotoisella aukolla)

- Vario Primer 20ml - tuotekoodi 0890 024 020
- Vario Primer 100ml - tuotekoodi 0890 024 101



Sisältö/tilavuus	600 ml
Tuotepakkaus	Pussi/makkarapatruuna
Kemiallinen perusta	Polyuretaani
Väri	Musta
Avoin aika enintään/edellytykset	30 min/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Kalvonmuodostusaika vähint.	30 min
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 40 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 Kuukautta/5 - 35 °C lämpötilassa
Seisona-aika (turvatyyny)	2 h

Tuotenumero 0890 023 760

Kappalemäärä: 1 / 20

Lisätiedot ja -kuvat

Lasienvaihtoon hyötyajoneuvoille, linja-autoille, pakettiautoille, maatalouskoneille, rakennuskoneille ja kiskoajoneuvoille.

Ohjeet

Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Tuotetta tulee käyttää siihen liittyvien Würth-tuulilasiliimaustuotteiden kanssa, jotta varmistetaan oikea ja virheetön työ. Noudata tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Vastamaa-

latuilla pinnoilla on käytettävä Varioprimeria. Varmista ennen Varioprimerin levittämistä, että maali on täysin kovettunut. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Huomautus

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisona-ajat. Kovettumis- ja haihtumisaika määräytyvät ulkolämpötilan ja kosteuden mukaan.

Tuotteen käyttö vaatii Di-isosyanaattikoulutuksen käymisen. Voit kopioida oheisen linkin koulutuksesta selaimen osoiteriville: koulutus.toscool.fi

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Lasinpuhdistusaine, ECOLINE 500 ml	0890 220 01
Pohjustusainepensseli, pohjustesivellin Tuulilas/ikkunan asennukseen	0891 650
Puhdistussieni Abrasive	0899 700 408