

2K-muoviliima Replast® ME 90 s.

2K-liima muoviosien korjaamiseen ja liittämiseen

Sopii käytännöllisesti katsoen kaikille muoveille

- Ei erityyppisten liimojen hankalaa käsittelyä
- Voidaan käyttää korjauksiin ja rakenteiden liimaamiseen

NSF P1- ja EMICODE EC1+ -sertifioitu


Lyhyempi erikoissekoitusputki

- Optimaalinen sekoitus vähimmäismäärillä
- Vähäinen liimamäärän hävikki

Korjausliima korjaa nopeasti, on joustavaa ja sitä voi hioa hyvin lyhyen ajan kuluttua

Erinomainen erilaisten nesteiden, kuten bensiinin, monien voiteluöljyjen ja etyyliase-taatin, kemiallinen kestävyys

EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnet-tujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.



Sisältö/tilavuus	50 ml
Tuotepakkaus	Kaksoispatruuna
Kemiallinen perusta	2-komponentti-polyuretaani
Väri	Musta
Käyttöaika	90 s
Kovettumisnopeus/edellyt- tykset (täysin kovettunut)	0,5 mm/min/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Käsittelylämpötila vähint./ enint.	15 - 25 °C
Lämmönkestävyys vähint./ enint.	-40 - 100 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/ edellytykset	24 Kuukautta/23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta
Liimattavat materiaalit	Kova PVC
Liiman ominaisuudet	Voidaan käyttää ulkona, Nopea kiinnitys, Jäykkä liimasidos

Tuotenumero 0893 500 051

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Muoviosien, kuten spoilerien, jäähdyttimen säleikköjen, verhoilukiinnikkeiden, ajovalojen kannattimien, helmaosien, puskureiden ja pyöräkoteloiden, helppoon korjaamiseen ja liittämiseen. Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa (NSF P1).

Ohjeet

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kuormitusta kestävä, rasvaton ja ruosteeton. Vanhat liimajäämät on poistettava. Noudata käsittelyohjeita. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Ei sovi PE-muoville (polyeteeni), PP-muoville (polypropeeni) tai PTFE-muoville (polytetrafluorieteeni). Yksittäistapauksissa voi ilmetä kiinnittymisongelmia, jotka johtuvat muovin tuotantoprosessissa käytetyistä pinnoite- ja irrotusaineista. Tarkista materiaalin sopivuus tarvittaessa huomaamattomaan kohtaan.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Toimitussisältö tuotenumeralle 0893 500 051

Nimike	Tuotenumero	Määrä
Staattinen sekoitusputki	0891 486	2

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Staattinen sekoitusputki	0891 486
REPLAST-muovin puhdistusaine	0893 500 1
REPLAST-muovin pohjustusaine	0893 500 2
Vahvikenauha	0893 500 6
Muotoilunauha	0893 500 7
Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen S	0899 470 00
Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen M	0899 470 01
Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen L	0899 470 02
Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen XL	0899 470 03
Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen XXL	0899 470 04