

2K-muoviliima Replast® ME 210 s.

2K-liima muoviosien korjaamiseen ja liittämiseen

Sopii käytännöllisesti katsoen kaikille muoveille

- Ei erityyppisten liimojen hankalaa käsittelyä
- Voidaan käyttää korjauksiin ja rakenteiden liimaamiseen

NSF P1- ja EMICODE EC1+ -sertifioitu

Lyhyempi erikoissekoitusputki

- Optimaalinen sekoitus vähimmäismäärillä
- Vähäinen liimamäärän hävikki

Korjausliima korjaa nopeasti, on joustavaa ja sitä voi hioa hyvin lyhyen ajan kuluttua

Erinomainen erilaisten nesteiden, kuten bensiinin, monien voiteluöljyjen ja etyyliase-taatin, kemiallinen kestävyys

EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnet-tujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.



Sisältö/tilavuus	50 ml
Tuotepakkaus	Kaksoispatruuna
Kemiallinen perusta	2-komponentti-polyuretaani
Väri	Musta
Käyttöaika	210 s
Kovettumisnopeus/edellyt- tykset (täysin kovettunut)	0,5 m/min/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Käsittelylämpötila vähint./ enint.	15 - 25 °C
Lämmönkestävyys vähint./ enint.	-40 - 100 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/ edellytykset	24 Kuukautta/23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tuotenumero 0893 500 052

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Muoviosien, kuten spoilerien, jäähdyttimen säleikköjen, verhoilukiinnikkeiden, ajovalojen kannattimien, helmaosien, puskureiden ja pyöräkoteloiden, helppoon korjaamiseen ja liittämiseen. Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa (NSF P1).

Ohjeet

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kuormitusta kestävä, rasvaton ja ruosteeton. Vanhat liimajäämät on poistettava. Noudata käsit-telyohjeita. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Ei sovi PE-muoville (polyeteeni), PP-muoville (polypropeeni) tai PTFE-muoville (polytetrafluorieteeni). Yksittäistapauksissa voi ilmetä kiinnittymisongelmia, jotka johtuvat muovin tuotantoprosessissa käytetyistä pinnoite- ja irrotusaineista. Tarkista materiaalin sopivuus tarvittaessa huomaamattomaan kohtaan.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Toimitussisältö tuotenumeralle 0893 500 052

Nimike

Tuotenumero

Määrä

Staattinen sekoitusputki

0891 486

2

Liittyvät tuotteet

Tuotenumero

Staattinen sekoitusputki

0891 486

REPLAST-muovin puhdistusaine

0893 500 1

REPLAST-muovin pohjustusaine

0893 500 2

Vahvikenauha

0893 500 6

Muotoilunauha

0893 500 7

Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen S

0899 470 00

Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen M

0899 470 01

Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen L

0899 470 02

Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen XL

0899 470 03

Kertakäyttöinen nitrilikäsine Sininen XXL

0899 470 04