

Nippuside musta

Nippuside kiinnitysankkurilla tarjoaa nopean ja vaivattoman asennuksen pyöreisiin reikiin. Kestävästä polyamidista valmistettu tuote takaa luotettavan kiinnityksen eri paneelipaksuuksille.

Nippuside kiinnitysankkurilla pyöreisiin reikiin on jokaisen asentajan luottokumppani. Johdinside on valmiiksi asennettuna kiinnitysankkuriin, mikä tekee asentamisesta nopeaa ja vaivatonta. 2-osainen rakenne ja säädettävä asennussuunta takaavat helpon ja tarkan kiinnityksen eri paneelipaksuuksille. Lisäksi pikakiinnitysankkuri lukittuu paneeliin helposti ilman työkaluja ja aluslevy tukevoittaa kiinnitystä. Tämä tuote on valmistettu kestävästä lämpöstabiloitusta polyamidi 6.6 (PA66HS), mikä varmistaa luotettavan ja pitkäikäisen käytön kaikissa olosuhteissa.

- johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Pyöreisiin kiinnitysreikiin
- Asennussuunnan säätömahdollisuus
- 2-osainen rakenne
- Helppo kiinnittää ilman työkaluja
- Pikakiinnitysankkuri lukittuu paneeliin painamalla
- Aluslevy tukevoittaa kiinnitystä sekä suojaa pölyn ja lian sisään tunkeutumiselta
- Pikakiinnitysankkurin rakenne soveltuu eri paneelin paksuuksille
- Voidaan kiinnittää myös kierteellisiin reikiin
- Materiaali: Polyamidi 6.6. lämpöstabiloitu (PA66HS)



Silikoni - vapaa	Kyllä
------------------	-------

Tuotenumero	0502 261 510	0502 261 511	0502 261 512	0502 261 23	0502 261 26	0502 261 21
Kappalemäärä	100	100	100	500	500	100/500
Malli				Poikittain	Poikittain	Poikittain
Nauhan/hihnan leveys (B)	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,6 mm
Leveys				16 mm	16 mm	16 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	200 mm	200 mm	200 mm	150 mm	150 mm	202 mm
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø)				5-34 mm	5-30 mm	4-45 mm
Porareiän halkaisija vähint.	4,5 mm	6,4 mm	9,7 mm	4,5 mm	6,4 mm	6,5 mm
Porareiän halkaisija enint.	5 mm	7,1 mm	10 mm	5 mm	7,1 mm	7 mm
Soveltuu vähint. pellin paksuudelle	0,7 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,8 mm
Soveltuu enint. pellin paksuudelle	3 mm	3 mm	5 mm	3 mm	3 mm	7 mm
Materiaali	PA 66 - polyamidi	PA - Polyamidi	PA 66 - polyamidi	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - +105 °C	-40 - +105 °C	-40 - +105 °C
UV-säteilyn kestävyys				Kohtalaisesta hyvään	Kohtalaisesta hyvään	Kohtalaisesta hyvään
Väri	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta
Halogeeni - vapaa	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vastaa alkupe- räistä varaosanumeroa				150-55850	150-77950	111-85871
Vetovoima enintään				135 N	135 N	225 N

Tuotenumero	0502 261 25	0502 211 22	0502 261 24	0502 261 20
Kappalemäärä	500	100/500	100/500	1500
Malli	Poikittain	Poikittain	Poikittain	Suora
Nauhan/hihnan leveys (B)	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Leveys	16 mm	16 mm	16 mm	4,6 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	202 mm	202 mm	202 mm	165 mm
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø)	4-45 mm	5-45 mm	5-45 mm	1-35 mm
Porareiän halkaisija vähint.	6,4 mm	7,7 mm	6,5 mm	6,3 mm
Porareiän halkaisija enint.	7,1 mm	8 mm	7 mm	7 mm
Soveltuu vähint. pellin paksuudelle	0,75 mm	0,8 mm	0,75 mm	0,7 mm
Soveltuu enint. pellin paksuudelle	3 mm	6 mm	6 mm	7 mm
Materiaali	PA 4,6 - Polyamidi	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - +130 °C	-40 - +105 °C	-40 - +105 °C	-40 - +105 °C
UV-säteilyn kestävyys	Kohtalaisesta hyvään	Kohtalaisesta hyvään	Kohtalaisesta hyvään	Kohtalaisesta hyvään
Väri	Harmaa	Musta	Musta	Musta
Halogeeni - vapaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vastaa alkupe- räistä varaosanu- meroa	156-01693	111-85880	150-31091	157-00228
Vetovoima enin- tään	225 N	225 N	225 N	180 N

Lisätiedot ja -kuvat

Sisä- ja ulkokäyttöön sekä kestää lämpöä paremmin kuin perusnippuside.

Huomautus

Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Akkukenkä RACO	0510 100 003
Usean lattaliittimen liitinrasia 6,3 x 0,8 mm lattaliittimille	0555 100 3
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava	0555 516 1
Mikrotarkka kuorintatyökalu	0714 41 10
TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21	0715 539 221
Ajoneuvokaapeli, FLRY	0770 105
Kutisteletku liimalla jakelulaatikossa	0771 012 409
Suojaputki Schlemmer Polyflex Polyflex ADR	0771 200 109
CU- putkikaapelikenkä	0967 016 08
Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla	9501 000 143