


TIPP® Robust -putkenpidin, kuumasinkitty

Putkenpidin kahdella kiristysruuvilla. Kiristysruuvit parantavat putken mittoihin sovittamista

- Kaksi kiristysruuvia parantaa putkien mittoihin sovittamista
- Putki on nopea ja helppo asettaa putkenpitimen ollessa auki, erityisesti ylös asennettaessa
- Kiristysruuvit on varmistettu muovisella lukitusrenkaalla putoamisen estämiseksi
- Halogeenivapaa
- Silikonivapaa
- UV-suojattu
- Kloorivapaa



Lämmönkestävyys vähint./enint.	-30 - 100 °C
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
UV-säteilyn kestävyys	Kyllä
Kloori - vapaa	Kyllä
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Rakennusmateriaaliluokka	B2 - Normaalisti syttyvä



Kiinnitys- alue vähint./ enint. (ØD)	Sallittu kuor- mitus	Liitäntä- kierre (G)	Metalli- pannan leveys (B _M)	Metalli- pannan paksuus (t _M)	Paino	Pituus (kokonaispi- tuus) (L)	Tuotenumero	Kappale- määrä
14-18 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	96 g	69 mm	5254 210 018	20
19-23 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	106 g	75 mm	5254 210 023	20
24-28 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	114 g	80 mm	5254 210 028	20
29-36 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	120 g	85 mm	5254 210 036	20
33-37 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	130 g	91 mm	5254 210 037	20
40-45 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	157 g	98 mm	5254 210 045	20
47-52 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	170 g	105 mm	5254 210 052	20
53-58 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	196 g	111 mm	5254 210 058	20
60-65 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	192 g	118 mm	5254 210 065	20
65-73 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	198 g	125 mm	5254 210 073	20
73-78 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	307 g	131 mm	5254 210 078	10
79-85 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	329 g	138 mm	5254 210 085	10
88-93 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	351 g	147 mm	5254 210 093	10
100-106 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	395 g	160 mm	5254 210 106	10
108-116 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	413 g	169 mm	5254 210 116	10
124-129 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	449 g	183 mm	5254 210 129	10
131-137 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	474 g	191 mm	5254 210 137	10
138-145 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	484 g	199 mm	5254 210 145	10
156-162 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	524 g	216 mm	5254 210 162	10
165-171 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	569 g	225 mm	5254 210 171	10
175-185 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	593 g	240 mm	5254 210 185	10
188-194 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	613 g	248 mm	5254 210 194	10
196-203 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	633 g	257 mm	5254 210 203	10

Kiinnitys- alue vähint./ enint. (ØD)	Sallittu kuor- mitus	Liitännä- kierre (G)	Metalli- pannan leveys (B _M)	Metalli- pannan paksuus (t _M)	Paino	Pituus (kokonaispi- tuus) (L)	Tuotenumero	Kappale- määrä
205-214 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1219 g	295 mm	5254 210 214	10
219-225 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1289 g	306 mm	5254 210 225	10

Lisätiedot ja -kuvat

Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti LVI-asennuksissa, rakennettaessa lämmitysjärjestelmiä, laitoksia ja putkistoja erityisesti ulkotiloissa ja teollisuushalleissa