

Jatkojohto 3-osainen -40 °C

Laadukas suojamaadoitettu jatkojohto tarjoaa turvallista virtaa useille laitteille yhtä aikaa. Kumikaapeli kestää kovia olosuhteita ja IP54-luokitus suojaa roiskevedeltä.

Suojamaadoitettu jatkojohto tarjoaa luotettavaa ja turvallista virtaa työkaluillesi tai laitteillesi. Kolmeosainen kuminen pistorasia tarjoaa kätevän ja helpon tavan liittää useita laitteita yhtäaikaaisesti. Jatkojohdon laadukas kumikaapeli (H07RN-F) kestää haastavia olosuhteita, kuten pakkasta. IP54-luokitus takaa suojan roiskevedeltä. Käyttölämpötila -40 - 60 °C varmistaa toimivuuden myös äärimmäisissä olosuhteissa.



- 3-osainen kuminen pistorasia
- H07RN-F (3x2,5mm²)
- Jatkojohdon kumikaapeli on erittäin laadukas ja erinomaisesti haastavia olosuhteita kestävä, mm. pakkasenkesto on tavallista kumikaapelia huomattavasti parempi
- IP54
- Käyttölämpötila -40 - 60 °C

Johdon/kaapelin tyyppi	H07RN-F3G2,5 mm ²
Kaapelin/johdon pituus	20 m
Nimellisvirta	16 A/AC
Käyttöjännite	230 V/AC
IP-suojausluokka	IP 54
Johto-/kaapeliliitäntä	Täyskuminen pistoke
Johto-/kaapelilähtö	Kuminen pistorasia 3-osainen suojuksella
Liittimen, pistokkeen tyyppi	C
Pistorasioiden määrä (Schuko)	3 KPL
Pistorasioiden määrä (CEE)	0 KPL
Käyttölämpötila vähint./enint.	-40 - +60 °C

Tuotenumero 0969 650 513

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

-40 °C - +60 °C

Ohjeet

Kaapelia voidaan käyttää +85 °C asti (kiinteisiin suojattuihin asennuksiin).

Huomautus

Otsoninkestävä

Öljynkestävä EN 60811-2-1

Varaosat tuotteelle	Nimike	Tuotenumero
0969 650 513	Pistorasia 2-os. tynnyri	0969 307 302
	Suojakosketinpistorasia 3-osainen	0969 307 303

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0969 650 513	Työmaakeskus salkkumalli	0774 765 516
	Työmaakeskus salkkumalli kehikolla	0774 765 517
	Työmaakeskus THK316/2	0774 765 525
	Työmaakeskus salkkumalli	0774 765 532
	Työmaakeskus salkkumalli kehikolla	0774 765 533
	Työmaakeskus Promalli	0774 765 563
	Nippuside PA66	0502 510 124