

Nippuside PA66HS musta

Nippuside reunakiinnitysankkurilla tarjoaa nopean ja helpon tavan kiinnittää johdot ilman poraamista. Polyamidimateriaali (PA66HS) sopii vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin.

Nippuside reunakiinnitys ankkurilla tarjoaa helpon ja nopean tavan kiinnittää johdot ja kaapelit ilman poraamista. Johdinside on jo esiasennettu kiinnitysankkuriin, mikä tekee asentamisesta vaivatonta - tarvitsee vain painaa paikoilleen käsin. Valmistettu kestävästä polyamidista, tämä tuote sopii kohteisiin, joissa poraaminen ei ole mahdollista tai ympäristöolosuhteet estävät tarrakiinnityksen. Käytä tätä tuotetta nopeaan ja turvalliseen johdotukseen ilman ylimääräistä vaivaa.

- Johdinside kiinnitysankkurilla reunakiinnitykseen
- Johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Helppo kiinnittää painamalla reunaan käsin
- Materiaali: Polyamidi 6.6. lämpöstabiloitu (PA66HS)
- Soveltuu käyttökohteisiin, joissa kiinnitysreikiä ei voida porata tai käyttölämpötilat ja ympäristöolosuhteet estävät tarrakiinnityksen
- Kun johdinside on sidottu kaapelin ympärille, kiinnitysankkuri kiinnitetään paikoilleen
- Rakenne on nopea asentaa



Nauhan/hihnan leveys (B)	4,6 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	200 mm
Väri	Musta
Silikoni - vapaa	Kyllä

Tuotenumero	0502 261 518	0502 261 520	0502 261 514	0502 261 515	0502 711 8	0502 261 513
Kappalemäärä	100	100	100	100	500	100
Malli	Poikittain	Poikittain	Poikittain	Poikittain	Poikittain	Suora
Leveys					14 mm	
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø)	1-45 mm	1-45 mm	4-45 mm	4-45 mm	1-45 mm	
Soveltuu vähint. pellin paksuudelle	3 mm	3 mm	1 mm	1 mm	3 mm	1 mm
Soveltuu enint. pellin paksuudelle	6 mm	6 mm	3 mm	3 mm	6 mm	3 mm
Materiaali	PA 66 - polyamidi	PA 66 - polyamidi	PA - Polyamidi	PA 66 - polyamidi	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu	PA 66 - polyamidi
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - +105 °C	-40 - 105 °C
UV-säteilyn kestävyys					Kohtalaisesta hyvään	
Halogeeni - vapaa	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei
Vastaa alkupe- räistä varaosanu- meroa	T50ROSEC20/ 156-00020	T50ROSEC24/ 156-00007	T50ROSEC5B/ 150-40581	T50ROSEC4A/ 150-76099	156-04602	T50ROSEC5A/ 150-40591
Vetovoima enin- tään					225 N	

Tuotenumero	0502 261 517	0502 261 519	0502 261 516	0502 271 19
Kappalemäärä	100	100	100	500
Malli	Suora	Suora	Suora	Suora
Leveys				14 mm
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø)	1-45 mm	1-45 mm	4-45 mm	1-45 mm
Soveltuu vähint. pellin paksuudelle	3 mm	3 mm	1 mm	3 mm
Soveltuu enint. pellin paksuudelle	6 mm	6 mm	3 mm	6 mm
Materiaali	PA 66 GF30 - Lasi- kuidulla vahvistettu polyamidi	PA 66 - polyamidi	PA 66 - polyamidi	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - +105 °C
UV-säteilyn kestävyys				Kohtalaisesta hyvään
Halogeeni - vapaa	Ei	Ei	Ei	Kyllä
Vastaa alkupe- räistä varaosanu- meroa	T50ROSEC19/ 156-04602	T50ROSEC23/ 156-00006	T50ROSEC4B	156-04602
Vetovoima enin- tään				225 N

Lisätiedot ja -kuvat

Sisä- ja ulkokäyttöön, kestää lämpöä paremmin kuin perusnippuside.

Huomautus

Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Akkukenkä RACO	0510 100 003
Usean lattaliittimen liitinrasia 6,3 x 0,8 mm lattaliittimille	0555 100 3
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava	0555 516 1
Mikrotarkka kuorintatyökalu	0714 41 10
TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21	0715 539 221
Ajoneuvokaapeli, FLRY	0770 105
Kutisteletku liimalla jakelulaatikossa	0771 012 409
Suojaputki Schlemmer Polyflex Polyflex ADR	0771 200 109
CU- putkikaapelikenkä	0967 016 08
Nippuside PA66HIRHS musta muovilukolla	9501 000 143