

Johdinside paneeli- ja runkoasennukseen

Nippusiteellä helppoa asennusta ilman kiinnitys-sankkuria. Soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin.

Nippuside paneeli- ja runkoasennukseen on suunniteltu helpottamaan työtä ilman erillistä kiinnitysankkuria. Se soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin. Valmistettu kestävästä Polyamidi 6.6 lämpöstabiloidusta materiaalista, sillä on laaja käyttölämpötila-alue (-40 - 105°C), mikä tekee siitä luotettavan erilaisissa olosuhteissa.

- Rakenne mahdollistaa paneeli- ja runkoasennuksen ilman erillistä kiinnitysankkuria.
- Tyypilliset käyttökohteet ovat kone- ja laiteasennukset sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnitykset
- Materiaali: Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
- Käyttölämpötila-alue -40 - 105°C



Malli	Suora
Nauhan/hinnan leveys (B)	7,6 mm
Leveys	1,5 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	375 mm
Porareian halkaisija vähint.	8,5 mm
Porareian halkaisija enint.	14 mm
Materiaali	PA 6 - polyamidi 6 modifioitu
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - +105 °C
UV-säteilyn kestävyys	Hyvä
Väri	Musta
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa	150-47595
Vetovoima enintään	700 N

Tuotenumero 0502 920 200

Kappalemäärä: 250

Lisätiedot ja -kuvat

Kone- ja laiteasennukset sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnitykset

